

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Sagredo

Finition décorative à effet super opaque ton sur ton, pour intérieur



SÉRIE 042

SAGREDO - V.2024-09-23

## DESCRIPTION

SAGREDO est une finition décorative pour intérieur d'un effet super opaque ton sur ton exclusif, qui permet de faire ressortir tous les styles d'ameublement, des veines du bois au brillant des métaux, en passant par les reflets du marbre et la matérialité de la pierre.

L'aspect ton sur ton de la surface donne de la profondeur et évoque le raffinement, l'élégance et la délicatesse des matériaux de qualité, modernes et toujours tendance.

Rapide à sécher et facile à appliquer, SAGREDO permet de réaliser divers effets décoratifs variant en fonction de la technique d'application utilisée.

Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV), ni plastifiants, formaldéhyde ou méthylisothiazolinone.

Certificat Redcert²: le produit permettant d'économiser des ressources fossiles en utilisant des matières premières renouvelables dans la chaîne de valeur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NFT T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du Liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Pigments et charges: charges irisées
- Emissions dans l'air intérieur: A+
- Solvant: eau
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 :  $1,17 \pm 0,05$  kg/l
- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.

Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.

-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 1 heure; recouvrable en 3 heures.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.

- Surfaces en béton.
  - Surfaces en plâtre et placoplâtre.
  - Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
  - Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.
- Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.  
Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

## PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.
- Sur support sec appliquer une couche de fixateur mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou d'un fixateur en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.
- Appliquer 2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND Cod. 3880019.
- Sur support sec appliquer la finition de décoration selon les modes d'application.
- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique - Consulter la fiche technique.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
- Outils: taloche en acier inox, pinceau.
- Nombre de couches : 2.
- Dilution à l'eau :
  - .taloche: prêt à l'emploi
  - .pinceau: 20%
- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.
- Rendement indicatif:
  - .taloche: 4-6 m<sup>2</sup>/l en 2 couches
  - .pinceau: 5-7 m<sup>2</sup>/l en 2 couches

### Modes d'application

#### Taloche:

- Sur un fond sec, distribuer SAGREDO de façon uniforme à la taloche.
- Après le séchage, appliquer une couche supplémentaire à la taloche, en faisant, avec l'outil, des rotations dans des directions opposées.

#### Pinceau :

- Sur le fond sec, distribuer SAGREDO de manière non uniforme avec le pinceau, pour obtenir un effet estompé.
- Après le séchage, appliquer au pinceau une couche supplémentaire de manière non uniforme, avec des mouvements allant dans des directions opposées pour réaliser de délicats tons sur tons.

## MISE A LA TEINTE

- La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.  
Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548.  
En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

## CONSERVATION

- Température de conservation maximale: +30 °C  
Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)  
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)  
Teneur maximal du produit: 0,5 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Application en intérieur, sur des surfaces déjà préparées, de la finition décorative à effet super opaque SAGREDO série 042, à base de copolymère acrylique en émulsion aqueuse, en au moins 2 couches selon le rendement indiqué.  
Fourniture et mise en œuvre du matériel ..... € par m<sup>2</sup>.