

**SAN MARCO**  
is a brand of  
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Stuccofacile

Mastic en pâte prêt à l'emploi, ultra-léger, pour les murs et le bois, en intérieur et extérieur



CODE 9560019

STUCCOFACILE - V.2024-09-24

## DESCRIPTION

STUCCOFACILE est un stuc en pâte prêt à l'emploi pour extérieurs et intérieurs à base de microbilles de verre, pouvant être appliqué sur les murs et le bois. Facile à appliquer, séchant rapidement, il permet d'obtenir de grandes épaisseurs sans retraits ni craquelures. Il ne devient pas jaune, il adhère parfaitement sur n'importe quelle surface et il peut être peint avec des peintures synthétiques à dispersion aqueuse. Particulièrement indiqué pour stuquer les trous laissés par les échaffaudages.

A l'extérieur, les stucages doivent être recouverts de deux couches au moins de peinture à l'eau.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
- Supports en plâtre tels que panneaux, éléments de séparation, cloisons.
- Supports internes en bois, avant d'appliquer un système de peinture couvrante.

STUCCOFACILE est un produit de fond et il doit toujours être recouvert avec un système de peinture de finition.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liant: Copolymère vinyl-versatile à émulsion aqueuse
- Masse volumique selon UNI 8910:  $0,35 \pm 0,05$  kg/l
- Aspect: pâte blanche
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): variable selon l'épaisseur appliquée; attendre 30 min. avant d'appliquer une couche de peinture pour une application de 1 cm de stuc.

RECOUVRABLE: avec des peintures et émail à l'eau.

## PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

- Surfaces en enduit:

Appliquer STUCCOFACILE avec une taloche pour lisser la surface, ou avec une spatule pour colmater les lézardes et les creux.

Procéder à l'application du fixatif en le choisissant en fonction du type de peinture utilisé pour le système de finition.

- Surfaces en bois:

Ponçage, raclage des exsudats de résine, réparations éventuelles, dépeussierage. Stiquer les imperfections avec STUCCOFACILE. Procéder au système de peinture.

## APPLICATIONS

Conditions de l'environnement et du support:

Température de l'environnement: Min. +5 C / Max.+35 C.

Humidité relative de l'environnement: <75%.

Température du support: Min. +5 C / Max. +35 C.

- Le produit peut être appliqué avec une spatule en acier.

- Produit prêt à l'emploi.

- Nettoyage du matériel: à l'eau, immédiatement après usage.

- Rendement indicatif: varie fortement en fonction du type de support. Pour une épaisseur de 1 mm, le rendement est de 1 m<sup>2</sup>/l. Il est préférable de déterminer le rendement réel en effectuant un essai préliminaire sur le support.

## MISE A LA TEINTE

-----

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Stuc léger pour murs et bois

Applications, sur des fonds déjà préparés, de stuc STUCCOFACILE cod. 9560019, à base de copolymère vinyl-versatile à émulsion aqueuse, pour niveler, à l'extérieur et à l'intérieur, les murs ou les surfaces en bois.

Fourniture et pose du matériel € ..... par m<sup>2</sup>.