

# Africa (非洲印象装饰面漆)

## 金属效果内墙装饰面漆

### 产品描述

**Africa** 可以实现天鹅绒般的纹理，以令人惊喜的视觉和触觉效果打造出引领潮流的优雅内饰。它是一种室内装饰涂料，利用柔和的金属颜料，在饰面上创造出具有强烈美感的光影。

**Africa** 具有活性作用，可以大大降低周围环境中可能存在的甲醛浓度。这种有效性经过特定 **ISO 16000-23** 标准测试。

**Africa** 清晰表达了 **Novacolor** 对环境可持续性的承诺。为了减少“碳足迹”，**Africa** 采用了经 **REDcert<sup>2</sup>** 认证的“质量平衡”生产技术，用一种由可持续生物质制成的特殊粘合剂取代化石原料。

### 应用领域

**Africa** 通过调整施工周期，可应用于：

- 新旧水硬性灰泥饰面
- 混凝土表面
- 石膏和石膏板面
- 干燥、密实、具吸附性和内聚力的旧漆层和有机或矿物质墙面漆层
- 各种天然矿物，只要具有吸附性

必须按照“**基材准备与应用**”一节中所描述的流程正确准备表面。

### 识别特征

粘合剂性质：聚合物分散体（采用质量平衡法，用可持续生物质取代化石原料）

密度：

**Africa A314**: 1.06 +/- 0.05 克/毫升

**Africa A302-A321**: 1.10 +/- 0.05 克/毫升

**Africa A322; A323; A324; A325; A326**: 1.20 +/- 0.05 克/毫升

干燥时间（温度 = 25° C，相对湿度 = 65%）：触干 1 小时，复涂时间 6 小时后。

**REDcert<sup>2</sup> 产品认证**：通过在价值链中使用可再生原料，减少化石资源的消耗。

### 性能特征

#### 减少甲醛浓度：

根据 **ISO 16000-23** 标准检测（由 **Eurofins Danimarca** 测试，测试报告：392-2016-00026301）>80%

除甲醛浓度过程并不可长期持续，因为该特性与环境条件密切相关。

### 稀释

**Africa**：采用不锈钢抹刀可即开即用。采用滚刷最多可添加材料 20% 体积的水稀释。

环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。为正确使用上述材料，正确稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

### 警告信息

材料在刷涂前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的潮湿基材上，一般要等待 4 周时间，让基材充分固化。

混凝土表面施工，仅有装饰功能。

请勿使用于潮气上升的地方。

### 基材准备与应用

（参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%）

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基材。

如果表面发霉，请使用合适产品对表面进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或蛋彩涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落，可用毛刷上一道稀释的 **Decofix**（微粉墙面封闭底漆）。

在干燥、密实的基材，可毛刷或滚筒刷上一道稀释的 **Novaprimer**（固化性丙烯酸水基颜料）

在完全干燥的表面上，可用滚筒刷或抹刀涂刷第一道 **Africa** 以填平漆面，但注意不要造成材料堆积。干燥后的表面必须完全光滑。

清除任何堆积或突起材料。

等到表面完全干燥（通常为 8 小时）后，用不锈钢抹刀或短毛滚筒刷涂刷第二道未经稀释的 **Africa**，稍微过量即可。

在表面涂层未干时，使用不锈钢抹刀重新施工，以获得柔和锦缎效果。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸水性和环境条件。

在高应力表面，建议涂刷一道或多道 **Clear Coat**（无色内饰保护涂料）或 **Clear Finish Monocomponent**（单组分水性聚氨酯涂料）。

保护性涂料必须涂抹在完全干燥的表面上，在第一和第二道应正确稀释产品。

用细粒面滚筒刷自上而下依次在刷待处理表面滚刷保护涂料，可以获得最佳美观效果。

采用这种方法进行处理的表面会根据保护涂层的涂抹量而出现轻微的色调变化。

### 预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。

切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可在阳光直射或过热的表面上使用（即使已经处于阴凉处）。

### 工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

### 涂布率

**Africa**：两道，8-10 平方米/升，根据基材的饰面程度及其吸收率。

建议在特定基材上进行测试，以确定实际涂布率。

## 颜色

产品色卡

## 包装规格

1 升, 2.5 升

## 储存条件和保质期

本产品存储在未拆封原装容器内且放置在适当温度条件下, 最好在其生产日期起两 (2) 年内使用。

## 安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

**Africa** (装饰性效果涂料)

**Africa** (水性涂料/I 子类型) 欧盟限值: 200 克/升 (2010 年限值)。

**Africa** 挥发性有机化合物最高含量 15 克/升。

根据现行法规, 本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面; 使用后, 请勿将容器丢弃在环境中, 将残留物彻底干燥后, 并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食, 请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团 (SAN MARCO GROUP) 保证, 本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供; 然而, 由于本集团无法控制产品的应用条件, 因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。