

Celestia Finish

Dekorbeschichtung mit "Soft-Touch-Effekt" für Innenbereiche.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese auf besonderen Füllstoffen und Harzen basierende Beschichtung schafft ansprechende Licht- und Farbspiele und verleiht der Wand einen Effekt, der sich wie Leder und weicher Gummi anfühlt.

Celestia Finish ermöglicht farbliche Lösungen mit eindrucksvollen visuellen und taktilen Eindrücken.

Ganz im Einklang mit den aktuellen Trends der Innenarchitektur, die neben dem dekorativen Aspekt auch das Wohlbefinden der Benutzer suchen, beschenken die Flächen überraschend warme, behagliche Eindrücke.

VERWENDUNG

Celestia Finish findet in der Innenarchitektur sowohl bei der Gestaltung von öffentlichen als auch privaten Räumlichkeiten Platz.

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE IDENTIFIKATION

Bindemittel: Polyurethan

Massendichte **Celestia Finish**: 1,05 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Celestia Finish lässt sich mühelos verarbeiten, ist vielseitig und praktisch und gibt den Profis unter den Raumgestaltern, aber auch Nicht-Profis die Möglichkeit überaus kostbare Effekte schaffen zu können.

VERDÜNNUNG

Celestia Finish: Für die erste und die zweite Schicht bis zu höchstens 30 % mit Wasser verdünnen.

HINWEISE

Das Material muss vor der Verarbeitung ausreichend durchgerührt werden.

Nicht auf frische Untergründe auftragen und abwarten, bis **Novalux** vollkommen trocken ist.

Die Verarbeitung auf Betonflächen dient lediglich dekorativen Zwecken.

Nicht bei aufsteigender Bodenfeuchtigkeit verwenden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND VERARBEITUNG

(Bei Umgebungsbedingungen T = 25 °C, rF = 60 %)

Die Fläche muss vollkommen glatt, trocken und staubfrei sein und darf keine Salzausblühungen aufweisen.

Mit einer Walze oder einem Pinsel eine Schicht des abgetönten und verdünnten Produkts **Novalux** auftragen.

Frühestens 8 Stunden später mit einem Pinsel oder einer Walze auf die gleiche Art und Weise eine zweite Schicht des abgetönten und verdünnten Produkts **Novalux** auftragen.

Abwarten, bis der Untergrund, nach normalerweise 8 Stunden, vollkommen trocken ist und mit einer Walze mit feiner Struktur eine Schicht des verdünnten Produkts **Celestia Finish** auftragen, wobei Überlappungen zu vermeiden sind.

Nach frühestens 8 Stunden mit einer Walze mit feiner Struktur eine zweite Schicht des verdünnten Produkts **Celestia Finish** auftragen, wobei Überlappungen wiederum zu vermeiden sind.

Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden, der Art des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen entsprechend.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Verarbeitungszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, falls die Temperaturen der Luft oder des Untergrunds unter +5 °C oder über +35 °C liegen, direkte Sonneneinstrahlung besteht oder der Untergrund (auch falls er sich bereits im Schatten befindet) überhitzt ist.

Die Raumluftfeuchtigkeit muss weniger als 75 % betragen, die Feuchte des Untergrunds muss unter 10 % liegen.

Wir raten dazu, jede Arbeit ganz mit aus ein und dem gleichen Herstellungsposten stammendem Material fertigzustellen. Soweit verschiedene Herstellungsposten verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Posten zu mischen, sodass leichte Abweichungen im Farbton vermieden werden.

Was die korrekte Verwendung der genannten Materialien, das Verdünnen und deren Verarbeitung anbelangt, verweisen wir auf die entsprechenden Datenblätter.

Wir empfehlen Ihnen, beim Vorbereiten des Untergrunds und der Produkte und während der Verarbeitung die Werkzeuge und persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) korrekt zu verwenden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, unmittelbar nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Celestia Finish: 8-10 m²/l, bei beiden Schichten, der Art des Untergrunds und seiner Aufnahmefähigkeit entsprechend. Es ist ratsam, die effektive Ergiebigkeit im Vorhinein anhand eines Tests auf dem jeweiligen Untergrund zu ermitteln.

FARBEN

Farblos, kann nicht abgetönt werden.

GEBINDE

Gebinde zu 1 l.

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN

Sofern es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab Herstellungsdatum verarbeitet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Celestia Finish (Lack für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Celestia Finish (Kat. A/I: 200 g/l (2010)

Celestia Finish enthält höchstens 200 g/l an VOC.

Das Produkt erfordert laut den einschlägigen Bestimmungen keine Etikettierung.

Dieses Produkt muss den einschlägigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend verwendet werden. Die Rückstände nicht in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in das Erdreich ableiten. Den Behälter nach dem Gebrauch nicht achtlos wegwerfen, die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen. Zwecks weiterer Informationen bitte das Sicherheitsdatenblatt zurate ziehen.

Back Office

Via U. Aldrovandi, 10
47122 Forlì, Italia
T: +39 0543 40 18 40
info@novacolor.it
www.novacolor.it

San Marco Group S.p.A.

Sede legale

Via Alta, 10 1ª Zona Industriale
30020 Marcon (VE), Italia

Codice SDI: A4707H7
R.I./C.F./P.I. 00229240270
R.E.A. VE 93177
Cap. Soc. € 12.000.000 i.v.a.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gefin s.r.l.

Das Unternehmen SAN MARCO GROUP gewährleistet, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, dem technischen und wissenschaftlichen Wissensstand des Unternehmens entsprechend, so gut es geht dargestellt wurden. Da sich die Verarbeitungsbedingungen seiner Kontrolle entziehen, kann das Unternehmen für die Resultate, die unter Verwendung dieser Angaben erzielt werden, jedoch keine Haftung übernehmen. Wir raten Ihnen, stets im Einzelfall zu prüfen, inwieweit das Produkt für Ihre Zwecke geeignet ist. Das vorliegende Datenblatt widerruft und ersetzt alle vorangehenden Datenblätter.