

Cera Wax (卡诺蜡)

聚乙烯冷蜡，用于矿物饰面

产品描述

Cera Wax 是一种基于乳液蜡、特殊金属效果颜料和流变改性剂的水性装饰面漆，可确保其出色的加工性能。

其独特的配方还可以获得较高的光泽度、不同的柔和珠光色调和温和的防水保护。

Cera Wax Plus、**Gold (金色)**、**Silver (银色)**、**Bronze (铜色)**、**Barocco Gold (巴洛克金)**、**Madreperla (珍珠色)**、**GoldMica (黄金云母)** 除了前述特性外，还可以为墙壁提供更多的装饰元素。

应用领域

Cera Wax 可应用于矿物和/或合成基材的室内装潢。

通过适当施工流程的调节，也可以用于 **Era Veneziana** 及 **Mirror** 系列（**维罗纳系列的威尼斯和镜面效果涂料**）的粉饰灰泥涂层上，或用于 **Mineral Finishes (矿物饰面)**、**Marblestone (大理石)**、**Teodorico (罗马时光)** 及 **Marmorino KS (威尼斯城堡)** 系列的灰泥涂层上。

识别特征

粘合剂性质：聚乙烯蜡和石蜡混合乳液

密度：

Cera Gold, Silver, Bronze, Barocco Gold (金色, 银色, 铜色, 巴洛克金色) : 1.00 +/- 0.05 克/毫升

Cera Madreperla (珍珠色) : 1.01 +/- 0.05 克/毫升

Cera GoldMica (黄金云母) : 1.04 +/- 0.05 克/毫升

Cera Wax Plus: 0.93 +/- 0.05 克/毫升

性能特征

Cera Wax 是一种极好的装饰材料，可使涂层表面具有更高的光泽度。**Cera Wax Plus** 而则会让涂层表面具有更好的防水性。

中性款可以在不明显改变表面外观的情况下突显装饰效果。含有金属色料的产品可为表面装饰提供多种解决方案。

稀释

Cera Wax: 即用型。因为施工或美观需要，可以根据所需的饰面效果，最多添加 **Cera Wax** 100% 体积的水稀释。

警告信息

材料在涂刷前务必充分搅拌。不要涂抹在未干基材上，要等待涂层完全干燥。

基材准备与应用

(参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%)

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

在矿物饰面最后一道涂刷，至少要等待 48 小时后，可以根据待处理基材的类型，采用不同工艺涂上一道 **Cera Wax**。

在 **Era Veneziana**、**Mirror** 和 **Marblestone** 涂层表面，可不锈钢抹泥刀涂上一道 **Cera Wax**，并用正常涂抹方式处理表面。

等待几分钟，佩戴干净手套或用干净的布再次擦拭表面，去除堆积的材料。

如要获得更好的光泽度，可以在等待 4 小时后，采用先前描述的方法上第二道 **Cera Wax**。

在 **Marmorino KS**、**Marmur Fine (玛莫细砂)**、**Marmur Medio (玛莫中砂)** 和 **Teodorico** 涂层表面，可以根据要在基材上实现的饰面效果，使用不同的方式施涂 **Cera Wax**。

在使用 **Cera Wax** 涂刷后，等待几分钟，佩戴干净手套或用干净的布再次擦拭表面，去除堆积的材料。

如要获得更好的光泽度，可以在等待 4 小时后，采用先前描述的方法上第二道 **Cera Wax**。

如果基材表面较为粗糙，可以用海绵镘刀在整个表面上涂上一道 **Cera Wax**。

等待几分钟，再用干净的海绵镘刀修整表面，去除堆积的材料。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可在阳光直射或过热的表面上使用（即使已经处于阴凉处）。环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

最好使用同批次生产的材料施工。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。如果由于不可抗力的原因，继续施工必须使用不同生产批次的材料，不要将两批次的材料平行毗邻涂刷。可以利用连续表面的任何中断处，如饰条、拐角等衔接两批次的材料。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Cera Wax: 单道，7-20 平方米/升，具体取决于基材类型及其吸收性。建议在特定基材上进行测试，以确定实际涂布率。

颜色

金色，银色，铜色，珍珠色，黄金云母、银云母，Wax Plus。

包装规格

Cera Wax Plus: 1 升，2.5 升

Cera Gold, Silver, Bronze, Madreperla, GoldMica, SilverMica: 1 升

储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两 (2) 年内使用。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Cera Wax (装饰效果涂料)

Cera Wax (水性涂料/I 子类型) 欧盟限值: 200 克/升(2010 年限值)

Cera Wax 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。