

Luce_Wall Painting

Texturierte dekorative Innenwandbeschichtung mit metallisiertem Effekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Luce_Wall Painting ist eine Deckschicht für die Dekoration von Innenräumen auf der Basis von metallisierten und ausgewählten Füllstoffen, die einen leicht metallisierten Effekt erzeugen. Diese Füllstoffe erzeugen ein wechselhaftes und ansprechendes Lichtspiel und Farbreflexe.

EINSATZBEREICHE

Luce_Wall Painting ermöglicht den Erhalt von innovativen Farbergebnissen und Seh- und Berührungsempfindungen, die die Umgebung überraschend gemütlich und im Einklang mit den aktuellen Tendenzen der Innenraumdekoration gestalten. Aufgrund seiner einfachen Auftragung ermöglicht **Luce_Wall Painting** sowohl dem Berufsdekorationsmaler als auch dem nicht berufsmäßigen privaten Anwender, hochwertige Effekte zu erzielen.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acrylpolymer in Emulsion.
Volumenmasse:

Luce_Wall Painting Base Silver: 1,18 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Die Auftragung von **Luce_Wall Painting** ist durch die Bearbeitung mit dem Pinsel einfach und praktisch.

VERDÜNNUNG

Luce_Wall Painting: Gebrauchsfertig, maximale Verdünnung 10%, in Volumen, mit Wasser.

WARNUNGEN

Material vor der Färbung und dem Auftragen angebracht mischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25 °C, rF=60%)

Die Oberfläche muss vollkommen trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Falls nötig ist der Untergrund mit spezifischen Produkten zu erneuern oder zu befestigen.

Bei Schimmel ist die Oberfläche mit geeigneten Produkten zu behandeln. Eventuelle Ausblühungen und sandende alte Anstriche durch Bürsten oder Waschen entfernen.

Mögliche hohe Farbschichten auf Kalkbasis oder Tempera sind ganz abzunehmen. Ablagerungen von Staub, Smog usw. durch Bürsten entfernen.

Bei Anwesenheit von nicht festen und sandenden Unterlagen eine Schicht von verdünntem **Decofix** (mikronisierter Haftgrund für Wände) mit einem Pinsel oder einer Walze auftragen.

Auf trockenem und kompaktem Untergrund eine Schicht von verdünntem **Novaprimer** (pigmentiertes Acrylfixiermittel auf Wasserbasis) mit einem Pinsel oder einer Walze auftragen.

Falls auf der Baustelle erforderlich oder für den Erhalt einer kompakteren Oberfläche ist es möglich, nach vorhergehender Behandlung des Untergrundes mit einem entsprechenden Fixiermittel zwei Schichten von verdünntem **Tuscania Strukturiertes Anstrich Weiß** (texturierter Acrylanstrich auf Wasserbasis) oder alternativ dazu zwei Schichten von verdünnter **Novalux E Bianco** (waschbare Wasserfarbe) aufzutragen.

EFFEKTE

Mit sich kreuzenden Pinselstrichen (eine Schicht):

Auf die trockene Oberfläche eine Schicht von verdünnter **Luce_Wall Painting** mit einem Spalter Pinsel mit überkreuzten Pinselstrichen auftragen.

Über die noch feuchte Oberfläche streichen, um eventuelle Materialansammlungen zu beseitigen.

Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden je nach der Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

Mit sich kreuzenden Pinselstrichen (zwei Schichten):

Für diese Auftragung wird empfohlen, das Produkt bei der ersten und zweiten Anwendung mit 20% Wasser zu verdünnen.

Auf die trockene Oberfläche eine Schicht von verdünnter **Luce_Wall Painting** mit einem Spalter Pinsel mit überkreuzten Pinselstrichen auftragen.

Über die noch feuchte Oberfläche streichen, um eventuelle Materialansammlungen zu beseitigen.

Beim Auftrag einer zweiten Schicht von verdünnter **Luce_Wall Painting** ist es möglich, eine dichtere und kompaktere Oberfläche zu erhalten.

Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden je nach der Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

Mit Streifenpinsel:

Auf die trockene Oberfläche eine Schicht von verdünnter **Luce_Wall Painting** auftragen, mit einer Farbrolle für Lacke versuchen, das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche zu verteilen.

Die vollständige Trocknung der ersten Schicht abwarten, und auf einigen Teilen der Oberfläche eine zweite Schicht von unverdünnter **Luce_Wall Painting** mit einem Spalter Pinsel auftragen.

Mit der Fläche des Edelstahlpachtels über die noch feuchte Oberfläche streichen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Die Bearbeitung mit dem Edelstahlpachtel je nach dem gewünschten Effekt mehrmals wiederholen.

Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden je nach der Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

Gestreift:

Auf die trockene Oberfläche eine Schicht von verdünnter **Luce_Wall Painting** auftragen, mit einer Farbrolle für Lacke versuchen, das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche zu verteilen.

Die vollständige Trocknung der ersten Schicht abwarten, und eine zweite Schicht von unverdünnter **Luce_Wall Painting** auftragen, mit einem Pinsel oder einer Farbrolle für Lacke eine etwas großzügigere Materialschicht auf die Oberfläche auftragen. Mit dem Reibebrett aus Polyurethan über die noch feuchte Oberfläche streichen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden je nach der Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

Mit dem Spachtel:

Auf die trockene Oberfläche eine Schicht von unverdünnter **Luce_Wall Painting** mit einem Edelstahlspachtel auftragen und glätten.

Eventuelle Materialansammlungen beseitigen.

Die vollständige Trocknung der ersten Schicht abwarten, und eine zweite Schicht von unverdünnter **Luce_Wall Painting** auftragen, mit einem Edelstahlspachtel bearbeiten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Trocknungszeit: Etwa 24 Stunden je nach der Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund, das Produkt eine Temperatur von weniger als +5 °C oder mehr als +35 °C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn diese bereits im Schatten liegen). Umgebungsfeuchtigkeit < 75%; Feuchtigkeit des Untergrundes < 10%.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

Für die korrekte Anwendung der erwähnten Materialien, der Verdünnung und dem Auftragen wird auf das jeweilige technische Datenblatt verwiesen.

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Luce_Wall Painting: 5-7 m²/l, in den beiden Schichten, je nach Art des Untergrundes. Es empfiehlt sich, eine Vorprobe auf dem spezifischen Untergrund auszuführen, um den effektiven Verbrauch zu bestimmen.

FARBEN

Basis Silver und Farben aus dem „**Luce_Wall Painting**“ Katalog.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gefin S.r.l.

VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l und 4 l.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn es in den nicht geöffneten Originalbehältern und unter angemessenen Temperaturverhältnissen aufbewahrt wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Luce_Wall Painting (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Luce_Wall Painting (Kat A/I): 200 g/l (2010).

Luce_Wall Painting enthält maximal 200 g/l von VOC (volatile organic compounds)

Das Produkt verlangt keine Gefahrenkennzeichnung im Sinne der gültigen Vorschriften.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen. Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt zu verständigen.

Für weitere Hinweise in das technische Datenblatt Einsicht nehmen.

N.B. - Der Farbenhersteller NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.