

Luce_Wall Painting (流光溢彩)

金属效果室内纹理装饰面漆

产品描述

Luce_Wall Painting 是一种基于金属填料和精选骨料的室内装饰漆，可制作出柔和的金属效果。它可以创造出一种怡人灵动的光影交错效果。

Luce_Wall Painting 清晰表达了 **Novacolor** 对环境可持续性的承诺。为了减少“碳足迹”，**Luce_Wall Painting** 采用了经 **REDcert²** 认证的“质量平衡”生产技术，用一种由可持续生物质制成的特殊粘合剂取代化石原料。

应用领域

Luce_Wall Painting 的创新色彩及视觉、触觉效果，使环境尤为舒适怡人，更与现代环境中内墙高端装饰的理念完美契合。由于 **Luce_Wall Painting** 的易于施工性，让专业装饰人员和非专业人士都能打造出极为精美的效果。

识别特征

粘合剂性质：丙烯酸聚合物乳液

密度：

Luce_Wall Painting Base Silver (银色)：1.18 +/- 0.05 克/毫升

Luce_Wall Painting Base Gold (金色)：1.18 +/- 0.05 克/毫升

REDcert² 产品认证：通过在价值链中使用可再生原料，减少化石资源的消耗。

性能特征

Luce_Wall Painting 可以借助毛刷，令涂刷简易实用。

稀释

Luce_Wall Painting：即用型，最多可添加产品 10% 体积的水稀释。

警告信息

材料在调色前和涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的未干基材上，一般要等待 4 周时间，让基材充分固化。

基材准备与应用

(参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%)

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基材。

如果表面发霉，请使用合适产品对其进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或蛋彩涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落，可用毛刷上一道稀释的 **Decofix** (微粉墙面封闭底漆)。

在干燥、密实的基材上，可毛刷或滚筒刷上一道稀释的

Novaprimer (水基彩色丙烯酸封闭底漆)

可以根据施工现场的需要或如果要获得更密实的表面，可以在使用适当的固定剂处理基材后，涂刷两道稀释的 **Novalux E Bianco**

(可水洗诺瓦特效白色底漆)。

效果

十字交叉涂刷 (1 道)：

在干燥的表面上，使用超宽扁平刷类毛刷涂刷一道稀释的

Luce_Wall Painting，以十字交叉方式涂刷。

趁表面还潮湿时检查饰面，清除堆积的材料。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

十字交叉涂刷 (2 道)：

使用这种方式，建议用材料体积 20% 水进行稀释后的溶液涂刷第一道和第二道。

在干燥的表面上，使用超宽扁平类毛刷涂刷一道稀释的

Luce_Wall Painting，以十字交叉方式涂刷。

趁表面还潮湿时检查饰面，清除堆积的材料。

涂刷第二道稀释的 **Luce_Wall Painting**，可以使表面更具纹理感且密实。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

条纹刷效果：

在干燥的表面上，用釉漆滚筒刷涂上一道稀释的 **Luce_Wall Painting**，尽量让产品均匀地分布在表面上。

等候第一道的涂层完全干燥后，在表面的某些部位用超宽扁平类毛刷涂刷第二道未稀释的 **Luce_Wall Painting**。

用不锈钢抹刀在尚潮湿的涂刷上施工，以创造希望的效果。

根据要实现的效果，用不锈钢抹刀多次反复处理。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸水性和环境条件。

细线效果：

在干燥的表面上，用釉漆滚筒刷涂上一道稀释的 **Luce_Wall Painting**，尽量让产品均匀地分布在表面上。

等候第一道的涂层完全干燥后，使用毛刷或用于釉漆的滚筒刷涂刷第二道未稀释的 **Luce_Wall Painting**，在表面添加略微过量的涂料。

用聚氨酯镘刀在尚潮湿的涂刷上施工，以创造希望的效果。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸水性和环境条件。

抹刷效果：

在干燥的表面上，使用不锈钢抹刀涂刷一道未稀释的 **Luce_Wall Painting** 并找平。

清除任何堆积材料。

等候第一道的涂层完全干燥后，使用不锈钢抹刀涂刷第二道未稀释的 **Luce_Wall Painting** 以创造希望的效果。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸水性和环境条件。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。

切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可在阳光直射或过热的表面上使用（即使已经处于阴凉处）。环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。如果由于不可抗力的原因，继续施工必须使用不同生产批次的材料，不要将两批次的材料平行毗邻涂刷。可以利用连续表面的任何中断处，如饰条、拐角等衔接两批次的材料。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Luce_Wall Painting: 两道，5-7 平方米/升，具体取决于基材类型。建议在特定基材上进行测试，以确定实际涂布率。

颜色

银色，金色和“Luce_Wall Painting”色卡颜色

包装规格

1 升，4 升

储存条件和保质期

本产品存储在未拆封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两（2）年内使用。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Luce_Wall Painting（装饰性效果涂料）

Luce_Wall Painting（水性涂料/I 子类型）欧盟限值：200 克/升（2010 年限值）

Luce_Wall Painting 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。