

MATmotion Silk (金属效果内饰涂料)

金属效果室内装饰涂料

产品描述

MATmotion Silk 是一款用于装饰室内垂直表面，制作纹理效果的填料。白色或彩色 **MATmotion Extra Matt**(非凡哑光墙面漆)与匹配色 **MATmotion Silk Extrawhite o Silver**(超白或银色) 结合使用，仅涂刷一道即可获得效果。使用 **MATmotion Silk** 装饰的表面，由于涂刷珠光颜料形成的反射光所产生的阴影之间的和谐与对比，呈现出令人愉悦的光线和色彩效果。

MATmotion Silk 清晰表达了 **Novacolor** 对环境可持续性的承诺。为了减少“碳足迹”，**MATmotion Silk** 采用了经 **REDcert²** 认证的“质量平衡”生产技术，用一种由可持续生物质制成的特殊粘合剂取代化石原料。

应用领域

MATmotion Silk 可以应用于：

- 新旧水硬性灰泥饰面
- 混凝土表面
- 石膏和石膏板面
- 干燥、密实、具吸附性和内聚力的旧漆层和有机或矿物质墙面漆层
- 各种天然矿物上，只要吸附性

必须按照“**基材准备与应用**”一节中所描述的流程准备表面。

识别特征

粘合剂的性质：水分散型共聚物。

密度：

MATmotion Silk Extrawhite: 1.11 +/- 0.05 克/毫升

MATmotion Silk Silver: 1.10 +/- 0.05 克/毫升

室内空气质量等级：A+

REDcert² 产品认证：通过在价值链中使用可再生原料，减少化石资源的消耗。

性能特征

干燥时间（温度 = 25° C，相对湿度 = 65%）：触干 1 小时，重涂时间 6 小时后。

稀释

MATmotion Silk 超白色和银色：即用型

警告信息

材料在调色前和涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的未干基材上，一般要等待 4 周时间，让基材充分固化。

请勿使用于潮气上升的地方。

基材准备与应用

（参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%）

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基材。

如果表面发霉，请使用合适产品对表面进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全铲平起鼓的石灰漆或蛋壳涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落，可用毛刷涂上一道稀释的 **Decofix**（微粉墙面封闭底漆）。

在干燥且密实的基材上，用滚筒刷或毛刷涂刷一道稀释的 **MATmotion Primer**（水性色浆封闭底漆）。

等待涂层完全干燥后，用羊毛或微纤维滚筒刷、毛刷或无气喷涂一道/两道与饰面匹配的白色或彩色稀释 **MATmotion Extra Matt**（超级易洗擦亚光水性涂料）。

待面底漆干燥后，用不锈钢或塑料抹刀涂刷一道 **MATmotion Silk**。在表面还潮湿时，用不锈钢或塑料抹刀再进行处理，直到获得期望的美观效果。

如果因为美观需求或施工需要，可以在干燥的基材上，按照前述的方法涂刷第二道 **MATmotion Silk**。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可在阳光直射或过热的表面上使用（即使已经处于阴凉处）。环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

MATmotion Silk 超白色和银色：每道，8-10 平方米/升，用量按照在光滑、适中吸收性的基材上涂刷计算。

实际涂布率建议在特定基材上初步测试确定。

颜色

超白色和 MATmotion 色卡中精选色调。

包装规格

1 升，4 升

储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在在其生产日期起两（2）年内使用。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC：

MATmotion Silk（用于内墙和天花板的不透明涂料）

MATmotion Silk（水性涂料/a 子类型）欧盟限值：30 克/升(2010 年限值)

MATmotion Silk 挥发性有机物最高含量 1 克/升

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

Back Office

Via U. Aldrovandi, 10
47122 Forlì, Italia
T: +39 0543 40 18 40
info@novacolor.it
www.novacolor.it

San Marco Group S.p.A.

Sede legale

Via Alta, 10 1^a Zona Industriale
30020 Marcon (VE), Italia

Codice SDI: A4707H7
R.I./C.F./P.I. 00229240270
R.E.A. VE 93177
Cap. Soc. € 12.000.000 i.v.a.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gefin s.r.l.

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。