

Swahili Opaco (沙漠风情哑光)

哑光金属效果室内纹理装饰面漆

产品描述

Swahili Opaco 是一种基于哑光金属效果填料和精选石英粉组成的室内装饰涂料，可产生淡淡的金属效果。它可以创造出一种怡人灵动的光影交错效果。

Swahili Opaco 清晰表达了 **Novacolor** 对环境可持续性的承诺。为了减少“碳足迹”，**Swahili Opaco** 采用了经 **REDcert²** 认证的“质量平衡”生产技术，用一种由可持续生物质制成的特殊粘合剂取代化石原料。

应用领域

Swahili Opaco 可以制作出创新色彩，让视觉和触觉十分怡人，更与现代环境种内墙高端装饰的理念完美契合。由于 **Swahili Opaco** 的易施工性，让专业装饰人员和非专业个人都能打造出极为精美的效果。

识别特征

粘合剂性质：丙烯酸聚合物乳液

密度：

Swahili Opaco Base Silver (银色) : 1.33 +/- 0.05 克/毫升

室内空气质量等级：A+

REDcert² 产品认证：通过在价值链中使用可再生原料，减少化石资源的消耗。

性能特征

Swahili Opaco 可以使用毛刷施工，令涂刷简单易务。

Swahili Opaco 的多功能性令其可以在基材不完全平整的情况下，做为装饰覆面漆，也可以根据涂刷者的意愿个性化效果。

稀释

Swahili Opaco: 即用型,最多用材料 20% 体积的水稀释。

警告信息

材料在调色前和涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的未干基材上，一般要等待 4 周时间，让基材充分固化。混凝土表面施工，仅有装饰功能。

请勿使用于潮气上升的地方。

基材准备与应用

(参考环境条件：温度 = 25° C, 相对湿度 = 60%)

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基材。

如果表面发霉，请使用合适产品对其进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或蛋壳涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落，可用毛刷涂上一道稀释的 **Decofix** (微粉墙面封闭底漆)。

在干燥、密实的基材，可毛刷或滚筒刷上一道稀释的 **Novaprimer** (固化性丙烯酸水基颜料)。

等待固化剂完全干燥后，用短毛滚筒刷或毛刷涂刷第一道稀释的 **Novalux E Bianco** (可水洗水洗涂料)。

等待至少 8 小时后，用短毛滚筒刷或毛刷涂刷第二道稀释的 **Novalux E Bianco**。

“标准”效果

等面底漆完全干燥后，用超宽扁平刷涂抹一道 **Swahili Opaco**。

在表面还潮湿时，用超宽扁平刷轻刷，清除重叠或不规则部分。

如果需要或为了美观或为了覆盖，可以将 **Swahili Opaco** 用 20% 体积的水稀释，并用超宽扁平刷涂刷第二道稀释后的涂料。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

在高应力表面，建议涂刷一道或多道 **Clear Coat** (无色内饰保护涂料) 或 **Clear Finish Monocomponent** (单组分水性聚氨酯涂料)。

保护性涂料必须涂抹在完全干燥的表面上，在第一和第二道应正确稀释产品。用细粒面滚筒刷自上而下依次在待处理表面滚刷保护涂料，可以获得最佳美观效果。采用这种方法进行处理的表面会根据保护涂层的涂抹量而出现轻微的色调变化。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。

切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可在阳光直射或过热的表面上使用 (即使已经处于阴凉处)。环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。

如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Swahili Opaco: 两道，4-8 平方米/升，具体取决于基材类型及其吸收率。

颜色

银色和 **Swahili Opaco** 色卡颜色。

包装规格

1 升，3 升

储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两 (2) 年内使用。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Swahili Opaco (装饰效果涂料)

Swahili Opaco (水性涂料/I 类型) 欧盟限值: 200 克/升 (2010 年限值)

Swahili Opaco 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻

底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。
更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。