

# N376C950 Swahili Silver

## 亮丽金属效果的墙面装饰涂料

### 一般特性

**Swahili** 是一种装饰用涂料, 由金属料和特选的石英料组成, 产生高端的视觉效果和一种独特的光影效果.

### 用途

**Swahili** 能够达到一种革新的色彩和触觉效果, 从而使整个环境极其和谐舒服, 这与现代最先进的装修潮流也相吻合.

**Swahili** 简单、容易使用, 由一个专业的装修人员和非专业人员就可以达到高质量的效果.

### 显著特征

树脂: 水性丙烯酸聚合物

密度: **Swahili Silver**: 1,25 +/- 0,05 g/ml

### 性能

**Swahili** 简单实用, 可使用刷子。

当基材不是很平整时, **Swahili** 的多功能性可以让其很好地适用.

**Swahili** 可以根据装修者的喜好, 达到很多定制的客户要求效果

### 稀释

**Swahili**: 最多用 20% 的水稀释。

### 警告

使用前请适当混合产品。

请勿涂装在新做好的表面, 等待表面充分干燥后, 通常要 4 周左右。

### 基材准备和适用

(周围环境 T=25°C, UR=60%)

基材必须充分干燥, 无尘, 不潮湿, 没有盐性污点。

如果有必要, 请用特殊材料填充或者加固基材表面。

如有霉变, 请用适当的特殊材料处理。

请刷去表面上风化和剥皮的油漆。

请清除之前的石灰基油漆

施工前请刷去尘、烟和其他沉积物

为防止不均匀和白垩状涂层, 请用刷子刷一层 **Decofix** (微粒化墙壁腻子) 减轻

过于干燥和紧凑的基材可用刷子或者滚筒涂一层 **Novaprimer** (水性丙烯酸颜料底漆) 稀释

过于干燥的底漆，可以用刷子或者短毛滚筒涂一层 **Novalux E** 白色（可洗涂料）稀释  
一旦产品干燥了，可以用刷子或者短毛滚筒涂第二层 **Novalux E** 白色，稀释

### 标准效果

过于干燥的基材，请用刷子直接涂一层 **Swahili**。

在基材仍是湿的时，刷除不合格的或者多余的涂料

为增强美学外观或者遮盖力，可以将 **Swahili** 用最大 20% 的水稀释，用刷子涂第二层。

干燥时间：依据基材的不同种类、吸收速率和环境条件，大概需要 24 小时干燥。

### 效果

为了得到更多独特的美学效果，我们建议使用 **Novalux E** 时，选择同样颜色的 **Swahili** 着色。

过于干燥的基材，将 **Swahili** 用 15%—20% 的水稀释，使用中毛滚筒多用一些涂料涂一层。

针对“要 Shantung 和 Tartan 效果的抹子”，在表面仍是湿的时候，从上往下抹。

过于干燥的基材，将 **Swahili** 用 15%—20% 的水稀释，用中毛滚筒涂第二层。

针对“要 Shantung 和 Tartan 效果的抹子抹法”，在表面仍是湿的时候，从上往下抹。

针对现场要求或者光影要求，建议将 **Swahili** 用 15%—20% 的水稀释，用短毛滚筒多涂一层。

干燥时间：大概 24 小时，这有基材的种类，吸收速率和环境决定

### 效果

为了得到更多独特的美学效果，我们建议使用 **Novalux E** 时，选择同样颜色的 **Swahili** 着色。

过于干燥的基材，将 **Swahili** 用 15%—20% 的水稀释，使用中毛滚筒多用一些涂料涂一层。

针对“要 Shantung 和 Tartan 效果的抹子抹法”，在表面仍是湿的时候，从上往下抹。

针对“要 Shantung 和 Tartan 效果的抹子抹法”，在表面仍是湿的时候，垂直移动。

针对现场要求或者光影要求，建议将 **Swahili** 用 15%—20% 的水稀释，用短毛滚筒多涂一层。

干燥时间：大概 24 小时，这有基材的种类，吸收速率和环境决定

### 建议

整个施工过程中，保证涂料产品不受寒冷和高温变化影响

请勿在 +5°C 以下和 +35°C 以上的环境中施工，请勿阳光直射，请勿涂在过热的表层（即使基材已经处在凉荫下）。环境湿度必须小于 75%，  
基材湿度小于 10%。

建议用同一批涂料去完成一项工作。当混合使用不同批次产品时，建议重新混合不同批次产品以避免轻微的色差。

为正确使用，上述所提的稀释和应用，请查阅相关技术参数。

### 清洁工具

使用后立刻用水清洗。

## 用量

**Swahili:** 6-7 m<sup>2</sup>/l, 两层, 由基材种类和吸收速率决定. 建议在所用的基材上做测试得出真实的用量.

## 颜色

**Base Silver, Base Gold and Swahili** 的颜色系列

## 包装

1L, 5L

## 保存期

原装罐密封储存在适当的温度下, 质保 24 个月.

## 安全法规

EU Directive 2004/42/CE:

Swahili (装修用)

EU 对 Swahili 规定的限值 (cat A/I): 200 g/l (2010) Swahili 包含的 VOC 最大值小于 200 g/l.

依据现行法规, 该产品没有要求另加标签. 请依照当前卫生安全标准使用该产品. 请勿倒进排水沟, 河道或者地面; 使用后请勿乱丢包装桶, 让残留的涂料自行干燥后做特殊废品处理. 远离儿童视线. 若吞食, 请立刻就医, 并向医生展示此包装桶或者标签. 更多信息请参考安全数据表

注: NOVACOLOR 保证上述信息是在经验基础上, 提供最好的工艺和技术参数. 尽管如此, 公司对使用这些产品所获得的效果不负责任, 因为施工条件不受控制. 建议确认每种特殊材料的产品适用, 当前表取代之前的表.