

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

# Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di redazione: 25-04-2025

Versione : 5

Data di stampa: 25-04-2025

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Identificatore del prodotto : N392019

Nome: VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati: Prodotto verniciante

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: San Marco Group Spa

Indirizzo: Via Alta, 10

Codice di avviamento postale/Luogo: 30020 - Marcon (VE)

Paese: Italia

Telefono: Back office Forlì +39 0543 401840

E-mail (persona esperta): sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

##### Numero telefonico di emergenza

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" - Roma

Tel. (+39) 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia

Tel. 800.183.459

CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli

Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma

Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma

Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze

Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia

Tel. (+39) 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda - Milano

Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo

Tel. 800.88.33.00

CAV Centro Antiveneni Veneto - Verona

Tel. 800.011.858

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 3, H412

Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO



### Avvertenza: Attenzione

#### Indicazioni di pericolo

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Consigli di prudenza

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

#### Ulteriori caratteristiche pericolose

EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

### 2.3 Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Non applicabile

### 3.2 Miscele

#### Ingredienti pericolosi

Nome	Identificatore del prodotto	Concentrazione	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL, Fattore M, STA
Rame	No. CAS : 7440-50-8 CE N.: 231-159-6 Nr. REACH EU : 01-2119480154-42-XXXX	20.0% <= C < 25.0%	oral Acute Tox. 4, H302 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	per via orale > 2000.0 mg/kg / M (acuto):10
2-(2-butossietossi)etanolo	No. CAS : 112-34-5 CE N.: 203-961-6 Numero indice: 603-096-00-8 Nr. REACH EU : 01-2119475104-44-XXXX	0.5% <= C < 1.0%	Eye Irrit. 2, H319 / Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	
glicol etilenico	No. CAS : 107-21-1 CE N.: 203-473-3 Numero indice: 603-027-00-1 Nr. REACH EU : 01-2119456816-28-xxxx	0.1% <= C < 0.25%	oral Acute Tox. 4, H302 / STOT RE 2, H373 / Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	cAtP E (per via orale): 500 mg/kg bw
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	No. CAS : 2634-33-5 CE N.: 220-120-9 Numero indice: 613-088-00-6	0.01% <= C < 0.036%	oral Acute Tox. 4, H302 / inhalation Acute Tox. 2, H330 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318 / Skin Sens. 1A, H317 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 /	Skin Sens. 1A ; H317: C >= 0.036% / STA (per via orale):450.0 mg/kg bw / STA (inalazione, polvere/nebbia):0.21 mg/L / M (acuto):1 / M (cronico) =1

#### Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### In caso di inalazione:

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

#### In seguito a un contatto cutaneo:

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

Lavarsi immediatamente con:  
Acqua e sapone

### Dopo contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

### In caso di ingestione:

Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Acqua  
Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>)

#### Mezzi di estinzione non idonei

Non sono necessarie misure speciali.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.  
Elevato sviluppo di fuliggine in caso di combustione.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.  
Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza.  
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.1.1 Per chi non interviene direttamente

Usare equipaggiamento di protezione personale.  
Mettere al sicuro le persone.

#### 6.1.2 Per chi interviene direttamente

Usare equipaggiamento di protezione personale.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo.  
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.  
Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.  
Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

#### 6.3.1 Per il contenimento

Materiale adatto per la rimozione:  
Materiale aspirante, organico  
Sabbia

#### 6.3.2 Per la bonifica

Lavare abbondantemente con acqua.

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

### 6.3.3 Altre informazioni

Nessun dato disponibile

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### 7.1.1 Misure di protezione

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

#### 7.1.2 Istruzioni per igiene industriale generale

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Rimuovere i vestiti contaminati.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.

#### 7.1.3 Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri

L'informazione non è disponibile.

#### 7.1.4 Precauzioni ambientali

Non sono necessarie misure speciali.

#### 7.1.5 Misure antincendio

Non sono necessarie misure speciali.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### 7.2.1 Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

#### 7.2.2 Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

L'informazione non è disponibile.

#### 7.2.3 Materiali di imballaggio:

L'informazione non è disponibile.

#### 7.2.4 Classe di deposito

L'informazione non è disponibile.

### 7.3 Usi finali particolari

#### 7.3.1 Raccomandazioni

Osservare le istruzioni per l'uso.

#### 7.3.2 Orientamenti specifici dell'industria o di settore

L'informazione non è disponibile.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori limite di esposizione professionale

glicol etilenico - CAS: 107-21-1

Tipo	Paese	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Durata del test	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Durata del test	Note	Fonte
UE		52.0	20.0	8h	104.0	40.0		Pelle	
ACGIH					10.0			(I, H), A4 - URT irr	
WEL		10.0	-20.0	8h	-104.0	-40.0	15min	Sk	EH40/2005 Workplace exposure limits
PC-TWA		20.0		8h					

Rame - CAS: 7440-50-8

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

Tipo	Paese	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Durata del test	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Durata del test	Note	Fonte
ACGIH		1.0		8h				Dusts and mists, as Cu. Irr, GI, metal fume fever	
PC-TWA		1.0		8h				Copper dust	

2-(2-butossietossi)etanolo - CAS: 112-34-5

Tipo	Paese	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Durata del test	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Durata del test	Note	Fonte
ACGIH			10.0	8h				(IFV) - Hematologic, liver and kidney eff	
UE		67.5	10.0	8h	101.2	15.0			
WEL		675.0	10.0	8h	1012.0	15.0	15min		EH40/2005 Workplace exposure limits

### Procedure di controllo e monitoraggio

L'informazione non è disponibile.

### Valori DNEL

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori	Inalazione	a lungo termine	sistemico	6.81 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	sistemico	1.2 mg/m <sup>3</sup>	
Lavoratori	dermico	a lungo termine	sistemico	0.966 mg/kg bw/day	
Consumatori	dermico	a lungo termine	sistemico	0.345 mg/kg bw/day	

glicol etilenico - CAS: 107-21-1

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori	Inalazione	a lungo termine	locale	35.0 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	locale	7.0 mg/m <sup>3</sup>	
Lavoratori	dermico	a lungo termine	sistemico	106.0 mg/kg	
Consumatori	dermico	a lungo termine	sistemico	53.0 mg/kg	

Rame - CAS: 7440-50-8

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori	dermico	a breve termine	sistemico	273.0 mg/kg	
Consumatori	dermico	a breve termine	sistemico	273.0 mg/kg	
Lavoratori	Inalazione	a lungo termine	sistemico	20.0 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	Inalazione	a breve termine	locale	1.0 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	locale	1.0 mg/m <sup>3</sup>	
Lavoratori	dermico	a lungo termine	sistemico	137.0 mg/kg	
Consumatori	dermico	a lungo termine	sistemico	137.0 mg/kg	
Consumatori	per via orale	a lungo termine	sistemico	0.041 mg/kg	

2-(2-butossietossi)etanolo - CAS: 112-34-5

DNEL lavoratore	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Tipo	Valore	Note
Lavoratori	per via orale	a lungo termine	a lungo termine	1.25 mg/kg	
Consumatori	Inalazione	a breve termine	a lungo termine	50.6 mg/m <sup>3</sup>	
Lavoratori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	67.5 mg/m <sup>3</sup>	
Consumatori	Inalazione	a lungo termine	a lungo termine	34.0 mg/m <sup>3</sup>	
Lavoratori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	20.0 mg/kg	
Consumatori	dermico	a lungo termine	a lungo termine	10.0 mg/kg	

### PNEC

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

Tipo	Valore	Note
Acquatico, Acqua dolce	4.03 µg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.403 µg/L	
Impianto di depurazione	1.03 mg/L	

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

sedimento, acqua dolce	0.499 mg/kg	
sedimento, acqua marina	0.499 mg/kg	
terreno	3.0 mg/kg	
glicol etilenico - CAS: 107-21-1		
<b>Tipo</b>	<b>Valore</b>	<b>Note</b>
Acquatico, Acqua dolce	10.0 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	1.0 mg/L	
sedimento, acqua dolce	37.0 mg/kg	
sedimento, acqua marina	3.7 mg/kg	
Impianto di depurazione	199.5 mg/L	
terreno	1.53 mg/kg	
Rame - CAS: 7440-50-8		
<b>Tipo</b>	<b>Valore</b>	<b>Note</b>
terreno	65.5 mg/kg	
Acquatico, Acqua dolce	0.0078 mg/L	
sedimento, acqua dolce	87.0 mg/kg	
Acquatico, Acqua marina	0.0052 mg/L	
sedimento, acqua marina	676.0 mg/kg	
Impianto di depurazione	0.23 mg/L	
2-(2-butossietossi)etanolo - CAS: 112-34-5		
<b>Tipo</b>	<b>Valore</b>	<b>Note</b>
Acquatico, Acqua dolce	1.0 mg/L	
Acquatico, Acqua marina	0.1 mg/L	
sedimento, acqua dolce	4.0 mg/kg	
sedimento, acqua marina	0.4 mg/kg	
Impianto di depurazione	200.0 mg/L	
Avvelenamento secondario	56.0 mg/kg	
terreno	0.4 mg/kg	

### Valori limite biologici

L'informazione non è disponibile.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Vedi sezione 7 della scheda di sicurezza.

### Misure di protezione individuale

#### Protezione della pelle

##### Protezione per il corpo:

Protezione per il corpo: non necessario.

##### Protezione delle mani

La protezione delle mani non è necessaria.

#### Protezione occhi/viso

Protezione degli occhi: non necessario.

#### Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

### Pericoli termici

L'informazione non è disponibile.

### Controlli dell'esposizione ambientale

L'informazione non è disponibile.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Stato fisico**

liquido

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

Colore	rame
Odore	caratteristico
Punto di fusione	Non applicabile
Temperatura di congelamento	L'informazione non è disponibile.
punto di rammollimento	L'informazione non è disponibile.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	L'informazione non è disponibile.
infiammabilità	Non applicabile
Limite inferiore e superiore di esplosività	Non applicabile
Punto d'infiammabilità	Non applicabile
pH	8.0 < pH < 9.0
Temperatura di autoaccensione	Non applicabile
Temperatura di decomposizione	L'informazione non è disponibile.
Viscosità	L'informazione non è disponibile.
Solubilità in acqua	emulsionabile
Liposolubilità (Olio)	L'informazione non è disponibile.
Solubilità (Etanolo)	L'informazione non è disponibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	L'informazione non è disponibile.
Tensione di vapore	L'informazione non è disponibile.
Densità	1.28 kg/L
Densità di vapore relativa	L'informazione non è disponibile.
indice di rifrazione	L'informazione non è disponibile.
Dimensione delle particelle	Non applicabile
Range granulometrico delle particelle	Non applicabile
Forma e rapporto di allungamento	Non applicabile

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

Stato di Agglomerazione e aggregazione Non applicabile

Superficie specifica Non applicabile

### 9.2 Altre informazioni

#### 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

L'informazione non è disponibile.

#### 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

L'informazione non è disponibile.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

### 10.2 Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.

Ulteriori rischi: cfr. sottosezione 2.3.

### 10.4 Condizioni da evitare

Stabile se vengono rispettate le regole di stoccaggio e uso raccomandate.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione: cfr. sottosezione 7.2

### 10.5 Materiali incompatibili

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Miscela

##### Tossicità acuta

LD<sub>50</sub> (per via orale): 2100,84 mg/kg bw

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Gravi danni oculari/irritazione oculare

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

### Sostanze

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Ratto	per via orale		> 15000.0 mg/kg			
LD50	Ratto	dermico		> 2000.0 mg/kg			

glicol etilenico - CAS: 107-21-1

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
LD50	Topo	dermico		> 3500.0 mg/kg			
LC50	Ratto	Inalazione	6h	> 2.5 mg/L			

Rame - CAS: 7440-50-8

Tossicità acuta

Metodo	Specie:	Via di esposizione	Tempo di esposizione	Valore	Fonte	Note	Considerazioni
	Ratto	per via orale		> 2000.0 mg/kg			
LC50	Ratto	Inalazione (polvere/nebbia)	4h	5.41 mg/kg			

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

### Altre informazioni

L'informazione non è disponibile.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Le proprietà ecotossologiche di questa miscela sono determinate dalle proprietà ecotossologiche delle singole componenti (v. sezione 3).

### Miscela

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Sostanze

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Selenastrum capricornutum	72h	0.11 mg/L	OECD 201			
EC50	Selenastrum capricornutum	72h	0.11 mg/L	OECD 201			

Tossicità acquatica acuta

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	3.27 mg/L	OECD 202			

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	96h	2.2 mg/L	OECD 203			

Tossicità acquatica cronica

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	21d	1.2 mg/L	OECD 211			
Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci							
Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	28d	0.21 mg/L	OECD 215			
Tossicità cronica (a lungo termine) per alghe e cianobatteri							
Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Selenastrum capricornutum	72h	0.04 mg/L	OECD 201			
Impatto sulle stazioni di trattamento delle acque reflue							
Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
EC50		3h	13.0 mg/L	OECD 209			
EC20		3h	3.3 mg/L	OECD 209			
glicol etilenico - CAS: 107-21-1							
Tossicità acquatica acuta							
Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
LC50	Danio rerio	96h	72860.0 mg/L	Pimephales promelas			
EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	48h	> 100.0 mg/L				
Tossicità acquatica cronica							
Dose efficace	Specie	Durata del test	Valore	Note	Metodo	Fonte	Considerazioni
NOEC	Danio rerio		15380.0 mg/L	Pimephales promelas			
NOEC			8590.0 mg/L	Ceriodaphnia sp.			

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Miscela

L'informazione non è disponibile.

#### Sostanze

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

Inoculum:	Valutazione/classificazione	Durata del test	parametro	Valore	Metodo	Note
Difficilmente biodegradabile.						RAC opinion

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Miscela

L'informazione non è disponibile.

#### Sostanze

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

Valutazione/classificazione	Tipo di verifica	Durata del test	Specie:	Valore	Metodo	Note
Non si concentra negli organismi.	Fattore di concentrazione biologica (FCB)		Pesce	6.95		OECD 305
Non si concentra negli organismi.	Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)			0.7	HPLC	OECD 117

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Miscela

L'informazione non è disponibile.

#### Sostanze

25-04-2025

Italiano

Pagina 10 di 15  
Made by Chemilla®

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

L'informazione non è disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

### 12.7 Altri effetti avversi

L'informazione non è disponibile.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Non disperdere il prodotto attraverso la rete fognaria

#### 13.1.1 Operazioni di smaltimento

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Imballaggi non contaminati devono essere destinati al riciclaggio o al recupero del loro materiale.

#### 13.1.2 Altre raccomandazioni per lo smaltimento

Procedere al recupero nel rispetto della normativa ufficiale.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Pittogrammi relativi ai pericoli



### 14.1 Numero ONU

ADR/RID/ADN: UN3082

IMDG: UN3082

ICAO-TO/IATA-DGR: UN3082

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/ADN: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Rame)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Copper)

ICAO-TO/IATA-DGR: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Copper)

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN: 9

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

IMDG:	9
-------	---

ICAO-TO/IATA-DGR:	9
-------------------	---

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/ADN:	III
--------------	-----

IMDG:	III
-------	-----

ICAO-TO/IATA-DGR:	III
-------------------	-----

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ADN:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
--------------	---------------------------

IMDG:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Inquinante marino: Sì.
-------	---

ICAO-TO/IATA-DGR:	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
-------------------	---------------------------

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR/RID/ADN:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 375 601
	Codice di classificazione:	M6
	Categoria di trasporto	3
	Codice di restrizione in galleria	-
	No. pericolo (no. Kemler)	90

IMDG:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	274 335 969
	Gruppo di segregazione	-
	Stivaggio	Category A
	Numero EmS	F-A, S-F

ICAO-TO/IATA-DGR:	Quantità limitata (LQ)	5 L
	Quantità esenti (EQ)	E1
	Prescrizioni speciali	A97 A158 A197 A215
	Rischi sussidiari	-
	Numero della guida di emergenza	9L
	Aereo passeggeri/treno	964
	Solo aerei cargo	964

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non trasportare come merce alla rinfusa secondo il codice IBC.

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### Normative UE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

##### Ultima modifica

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2024/2865

Regolamento (UE) n. 2020/878

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di COV da pitture e vernici

Non rilevante

Rispettare la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

##### Altre normative UE

L'informazione non è disponibile.

##### Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII (restrizioni)

##### Miscela

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 3

##### Altri componenti rilevanti

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 75

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5; EINECS: 220-120-9; INDEX: 613-088-00-6)

Rame (CAS: 7440-50-8; EINECS: 231-159-6)

2-(2-butossietossi)etanolo (CAS: 112-34-5; EINECS: 203-961-6; INDEX: 603-096-00-8)

Restrizioni d'uso secondo il Regolamento REACH, Allegato XVII Nr.: 55

2-(2-butossietossi)etanolo (CAS: 112-34-5; EINECS: 203-961-6; INDEX: 603-096-00-8)

##### Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono

Non rilevante

##### Regolamento (UE) N. 2019/1148 (immissione sul mercato ed uso di precursori di esplosivi)

Non rilevante

##### Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

Categorie di pericolo: E1

##### Norme nazionali

L'informazione non è disponibile.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni della sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

##### Indicazioni di modifiche

La presente scheda è stata rivista in tutte le sue sezioni.

##### Abbreviazioni ed acronimi

Abbreviazioni ed acronimi	Descrizione
ACGIH	Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi
ADN	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada
AOX	Composti organici alogenati adsorbibili
ATE	Stima di tossicità acuta
ATEmix	Stima della tossicità acuta della miscela
BCF	Fattore di concentrazione biologica
BLV	Valore limite biologico

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

BOD	Domanda biochimica di ossigeno (EN)
bw	peso corporeo
CAS	Chemical Abstracts Service
CK	Concentrazione accettabile del soffitto
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CO2	Biossido di carbonio (anidride carbonica)
COD	Domanda chimica di ossigeno
COSHH	Controllo delle sostanze pericolose per la salute
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
CSR	Relazione sulla Sicurezza Chimica
DGR	Regolamenti sulle merci pericolose (IATA)
DMEL	Livello derivato con effetti minimi
DNEL	Derived No-Effect Level
DOC	Carbonio organico disciolto
DU	Utilizzatore a valle
EbC50	Concentrazione efficace per riduzione della biomassa del 50%
EC	Comunità europea
EC10	Concentrazione efficace 10%
EC50	concentrazione efficace 50%
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EL50	Carico di effetto al 50%
ELINCS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EmS	procedure d'emergenza
EN	Norma europea
ErC10	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 10%
ErC50	Concentrazione efficace per riduzione del tasso di crescita del 50%
ES	Scenario di esposizione
EU	Unione europea
EWC	European Waste Catalogue
GHS	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IATA	International Air Transport Association
IC50	Concentrazione inibitoria 50%
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose
IMO	Organizzazione Marittima Internazionale
INCI	Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici
ISO	Organizzazione internazionale per la normazione
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
KOC	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (EN)
LC50	Concentrazione letale mediana
LD50	Dose letale 50%
LDL0	Dose letale bassa
LL50	Carico letale 50%
LOAEC	Concentrazione minima a cui si osserva un effetto avverso
LOAEL	Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC	Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
LOEL	livello più basso a cui si osserva un effetto
M-factor	Fattore moltiplicatore
NOAEC	concentrazione priva di effetti avversi osservati
NOAEL	dose priva di effetti avversi osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
NOEL	No Observed Effect Level
NOELR	Dose priva di effetti osservati
OECD	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OEL	Valore limite per l'esposizione professionale (UE)

## VERDERAME\_WALL PAINTING FONDO

PBT	persistente, bioaccumulabile e tossico
PEC	Concentrazione ambientale prevista
PEL	Limite di esposizione permessi
PNEC	Prevedibile concentrazione priva di effetti
PROC	categoria dei processi
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SCL	Specific concentration limit
STEL	Livello di esposizione a breve termine
STOT	Tossicità specifica per organi bersaglio
STP	impianto di depurazione
SU	categoria d'uso
SVHC	sostanza estremamente preoccupante
ThCO2	Quantità teorica di diossido di carbonio
TLV	Valore limite di soglia
TWA	Valore limite di esposizione lavorativa misurato in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore
UN	Organizzazione delle Nazioni Unite
VOC	Composti organici volatili

### Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele.  
 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.  
 Linee guida sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza da parte dell'ECHA  
 Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)  
 Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG)  
 Regolamento sul Trasporto di Merci Pericolose della IATA (IATA DGR)  
 The ED Lists (List I: Substances identified as endocrine disruptors at EU level, List II: Substances under evaluation for endocrine disruption under an EU legislation, List III: Substances considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties)

### Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15
Aquatic Acute 1, H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 3, H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
oral Acute Tox. 4, H302	Nocivo se ingerito.
inhalation Acute Tox. 2, H330	Letale se inalato.
Skin Irrit. 2, H315	Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam. 1, H318	Provoca gravi lesioni oculari.
Skin Sens. 1A, H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 1, H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
STOT RE 2, H373	Può provocare danni agli organi < indicare tutti gli organi interessati, se noti > in caso di esposizione prolungata o ripetuta < indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo >.
Eye Irrit. 2, H319	Provoca grave irritazione oculare.

### Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	Procedura di classificazione
Aquatic Acute 1, H400	
Aquatic Chronic 3, H412	

Clausola di esclusione: Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza (SDS) si applicano solo al prodotto specificato, salvo diversa specifica, per la miscela di questo prodotto e altre sostanze, ecc. Le circostanze non si applicano. Questa SDS fornisce informazioni sulla sicurezza del prodotto solo per coloro che hanno ricevuto una formazione professionale adeguata. Gli utenti di questa SDS devono effettuare giudizi indipendenti sull'applicabilità di questa SDS in condizioni speciali di uso. In occasioni speciali, lo scrittore di questa SDS non sarà responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo di questa SDS.