

Wall2Floor Athena

Fondo di adesione per rivestimenti ceramici.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Wall2Floor Athena è un prodotto a base di polimero acrilico disperso in acqua e particolari additivi che conferiscono al prodotto ottima aderenza su superfici particolarmente lisce tipo piastrelle, grès, mosaico o similari.

IMPIEGHI

Applicabile su Superfici difficili:

- piastrelle
- grès
- mosaico.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Massa Volumica: 1,40 +/- 0,05 g/ml

Viscosità (confezionamento): 7800+/- 500 cps a 25° C

Essiccazione (a 25°C e 65% di umidità): al tatto 1 ora; sovraverniciabile dopo almeno 8 ore e non oltre le 48 ore.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Wall2Floor Athena crea un sottofondo ancorante di collegamento che deve essere ricoperto con **Wall2Floor Rasal**, creando così la superficie adatta al "**Sistema Wall2Floor**".

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Consultare scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor**".

APPLICAZIONE

Su superficie asciutta e pulita applicare, con rullo a pelo corto, un strato di **Wall2Floor Athena**.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica del "**Sistema Wall2Floor**".

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, diluizione massima 10% con acqua.

Agitare bene prima dell'uso.

RACCOMANDAZIONI

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o a temperature inferiori a +5°C.

Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C si consiglia di portarli, prima dell'utilizzo, in luogo a temperatura adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d'utilizzo non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Wall2Floor Athena: 15-20 m²/l, per singolo strato, in base alla tipologia di supporto.

COLORI

Bianco, non tinteggiabile.

IMBALLI

Confezioni da 1 l; 5 l; 15 l

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in contenitore originale e ben sigillato di circa 24 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +10° C e +30° C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir.2004/42/EC)

Cat. I: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2010)

Questo prodotto contiene max: 140 g/l di COV

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.