

Wall2Floor Athena

(玛西摩艺术地坪 - 强效底漆)

用于装饰陶瓷的粘合底漆

产品描述

Wall2Floor Athena 是一种基于分散在水中的丙烯酸聚合物和特殊添加剂的产品，这些添加剂使产品在特别光滑的表面（如瓷砖、陶器、马赛克或类似表面）上具有出色的附着力。

应用领域

可用于不易涂刷的困难表面：

- 瓷砖
- 陶器
- 马赛克

识别特征

密度：1.40 +/- 0.05 克/毫升

粘度（在包装内）：25° C 条件下，7800+/- 500 cps

干燥（温度 25° C、湿度 65% 条件下）：触干 1 小时；重涂时间至少 8 小时后但不可超过 48 小时。

性能特征

Wall2Floor Athena 是一种底漆，可以与需要用 **Wall2Floor Rasal**（玛西摩艺术地坪 - 底涂）覆盖的涂层完美锚固，从而创造适合“**Wall2Floor 系统**”的表面。

基材准备

请参考“**Wall2Floor 系统**”技术数据表。

应用领域

在干燥且干净的表面上，可用短毛滚筒滚刷一道 **Wall2Floor Athena**。可查询“**Wall2Floor 系统**”技术数据表以获取更多的信息。

稀释

即用型，最多可添加产品 10% 体积的水稀释。

使用前必须充分摇匀。

预防措施

在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

切勿将产品长时间暴露在直接热源或低于 +5° C 的环境中。

如果库存产品的存储温度接近 +5° C，建议在使用前将其放置在温度适宜的地方，将其温度调节到不低于 +10° C。请勿使用直接热源、火焰、热体或类似物品加热产品。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要不同批次生产的材料，建议将材料混合搅拌在一起。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Wall2Floor Athena：单道，15-20 平方米/升，具体取决于基材类型。

颜色

白色，不可调色。

包装规格

1 升，5 升，15 升

储存条件和保质期

材料在密封良好的原容器中的保质期为 24 个月左右，但必须储存在温度介于 +10° C 至 +30° C 之间的遮蓬仓库中。

安全指示

根据欧盟涂料指令 2004/42/CE 限值

第 I 类：单组分高性能涂料（水基）：140 克/升（2010 年限值）

本产品挥发性有机化合物最高含量 140 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。