

Wall2Floor Rasal

Beschichtung auf Zementbasis für "Sistema Wall2Floor".

PRODUKTBECHREIBUNG

Wall2Floor Rasal ist eine zementäre, schwindarme Ausgleichsmasse die aus ausgewählten natürlichen Sanden, Bindemitteln und speziellen Additiven besteht, um eine perfekte Bindung mit dem Substrat und eine hervorragende maschinelle Bearbeitbarkeit zu gewährleisten.

ANWENDUNGEN

Vorbereitung von horizontalen und vertikalen Flächen
In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „Sistema Wall2Floor“ nachsehen.

EINSATZBEREICHE

Vorbereitung der horizontalen Flächen für die Auftragung des Beschichtungssystems „Wall2Floor“.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art der Bindemittel: Weißzement und Kunstharze
Pulver

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Wall2Floor Rasal ermöglicht die Erlangung einer kompakten und gleichmäßigen Oberfläche

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „Sistema Wall2Floor“ nachsehen.

AUFTRAGUNG

In dem technischen Datenblatt des Beschichtungssystems „Sistema Wall2Floor“ nachsehen.

VERDÜNNUNG

Für jede 25 kg große Packung des Produkts 5-6 l sauberen Wassers benutzen. Das Produkt mit einem mechanischen Farbmixer mit spiralförmigem Stab für etwa 3 Minuten verrühren. Lebensdauer des Gemischs: etwa 60 Minuten bei einer Temperatur von 25° C, rF=60%.

HINWEISE

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

Die Produkte nicht für lange Zeit direkten Wärmequellen oder Temperaturen unter +5 °C aussetzen.

Im Falle einer Lagerzeit der Produkte bei einer Temperatur um +5 °C wird empfohlen, diese vor der Anwendung an einen Ort mit angemessener Temperatur zu bringen, um sie bei einer Anwendungstemperatur, die nicht unter +10 °C liegt,

aufzubewahren. Die Produkte nicht mit Verwendung von direkten Wärmequellen, Flammen, Heizkörpern o. Ä. erhitzen.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Wall2Floor Rasal (auf Pulver bezogen): 1,5 – 2,5 kg/m² in den beiden Schichten. Je nach Art des Eingriffs und dem Zustand des Untergrundes.

FARBEN

Weiß

VERPACKUNGEN

Packungen von 25 kg.

LAGERBEDINGUNGEN DER LAGERUNG

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn in den ungeöffneten Originalbehältern in einem überdachten Lager und unter einer Temperatur zwischen +10° C e +30° C aufbewahrt.

Enthält: Zement

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501 Das Produkt entsprechend den nationalen Bestimmungen entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

N.B.- Der FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.