

Wall2Floor Top Coat Waterproof

Двухкомпонентное пастообразное покрытие для влажных помещений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Wall2Floor Top Coat Waterproof – это двухкомпонентное эпоксидное пастообразное покрытие для внутренних работ, наносимое шпателем на горизонтальные и вертикальные поверхности, особенно подходящее для влажных сред или многократно контактирующих с водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отделка для внутренних работ высокого качества, в соответствии с самыми современными и актуальными тенденциями эффекта «бетона» в архитектуре.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего вещества: эпоксидная смола и специальный отвердитель

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:

Плотность Компонента А: 1,84 ± 0,05 г/мл

Плотность Компонента В: 1,09 ± 0,05 г/мл

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря особому составу, продукт позволяет получить сплошную и бесшовную поверхность с высокой износостойкостью: при наличии царапин на краске продукт не будет впитывать воду с явными изменениями цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

См. пособие “Система Wall2Floor”

ПРИМЕНЕНИЕ

См. пособие “Система Wall2Floor”

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Перед нанесением на каждую 20-килограммовую упаковку **Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A** добавить 1,2-килограммовую упаковку **Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B** и перемешать с помощью механического миксера.

Перемешивать смесь около трех минут, чтобы полученная смесь была без комков, не перемешанных частей компонентов, примесей.

Разбавление: продукт готов к использованию

Срок годности после смешивания: прибл. 60 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Проверить заранее пригодность и состояние оборудования и средств индивидуальной защиты (очки, перчатки, наколенники и т.д.). На всех этапах подготовки основания, продуктов и нанесения рекомендуется правильное использование оборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Не подвергайте продукт длительному воздействию прямых источников тепла или температуры ниже + 5°C.

В случае хранения продуктов при температурах, близких к +5°C, рекомендуется перед использованием перенести их в место с соответствующей температурой, чтобы довести их до температуры использования не ниже +10°C.

Не следует использовать прямой источник тепла, пламени, горячие предметы или тому подобное. Низкие температуры увеличивают вязкость в банке, что затрудняет их использование и увеличивает или ингибирует процесс высыхания и затвердевания различных продуктов.

Не применять, когда температура воздуха, основания и продукта ниже + 8°C и выше + 35°C.

Не наносить при наличии конденсата на поверхности, на поверхности, имеющие высолы или подверженные воздействию восходящей влаги.

Влажность окружающей среды должна быть < 75%; влажность основания должна быть < 4%.

На всех этапах нанесения **системы Wall2Floor** удаление клейкой ленты необходимо производить до полного затвердевания нанесенного слоя.

Рекомендуется каждый раз завершать работу одной и той же партией продукции. В случае использования различных партий продукции, чтобы избежать незначительных различий в оттенках, рекомендуется смешать партии. Для работ, где неизбежно использование другой партии, не делайте смежную стыковку оттенков. В качестве переходов используйте имеющиеся разрывы сплошной поверхности, например пояса, кромки, компенсирующие стыки и др.

Убедитесь в том, что вы нанесли достаточное количество материала, особенно при наличии углов, острых кромок.

Для дополнительной защиты поверхности, особенно выступов и углов, в продаже имеются модели специальных защитных уголков, которые остаются на виду и наклеиваются на готовую поверхность.

Рекомендуется всегда использовать новые или хорошо очищенные инструменты, при необходимости меняя их в конце каждого цикла нанесения.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Водой сразу после использования.

РАСХОД

Wall2Floor Top Coat Waterproof: 0,8-1,1 кг/м², в два слоя, в зависимости от типа работ и состояния поверхности. Рекомендуется проверить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый и цвета из паллетки **Wall2Floor**.

УПАКОВКА

Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A банки по 20 кг

Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B банки по 1,2 кг

УСЛОВИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ

Срок годности материала составляет около 12 месяцев в оригинальной и хорошо закрытой таре при условии хранения на крытом складе при температуре от + 10°C до + 30°C.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Директива 2004/42/EC:

Wall2Floor Top Coat Waterproof (краски с декоративным эффектом):

Предельное значение ЕС для Wall2Floor Top Coat Waterproof (кат. A/I): 200 г/л (2010)

Wall2Floor Top Coat Waterproof содержит максимум 200 г/л ЛОС

Продукт не требует маркировки в соответствии с действующими нормами.

Используйте продукт в соответствии с действующими правилами гигиены и безопасности. Не выбрасывайте остатки в канализацию, водоемы и на землю; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Храните в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

Компания SAN MARCO GROUP гарантирует, что информация, представленная в этом техническом описании, основана на ее опыте, технических и научных знаниях; однако компания не может взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под ее контролем. Рекомендуется всегда проверять фактическую пригодность продукта в каждом отдельном случае. Этот документ отменяет и заменяет все предыдущие технические описания продукта.