

Wall2Floor Top Coat

Revêtement minéral décoratif pour les surfaces continues horizontales et verticales.

DESCRIPTION

Wall2Floor Top Coat est un revêtement minéral pour la décoration des surfaces horizontales et verticales pour des environnements prestigieux.

EMPLOIS

Décoration d'intérieurs haute de gamme, en ligne avec les plus modernes et actuelles tendances "concrete" dans le secteur de l'architecture .

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Produit en pate.

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Grace à sa particulière formulation, le produit permet d'obtenir une surface continu sans joints .

PREPARATION DU SUPPORT

Consulter la fiche technique "**Système Wall2Floor**" .

APPLICATION

Consulter la fiche technique "**Système Wall2Floor**" .

PREPARATION DU MELANGE

Avant l'application, ajouter à chaque pot de 15 kg **Wall2Floor Top Coat** un sac de 5 kg de **Wall2Floor Componente B**, , à l'aide d'un agitateur mécanique.

Mélanger la pâte pour trois minutes environ.

Dilution : après avoir mélangé les deux composants, il est possible d'ajouter jusqu'à 5% d'eau.

Duré de vie du mélange : 90 minutes environ

RECOMMANDATION

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser des outils et des équipements de protection individuelle (EPI).

Ne pas exposer les produits pendant de longues périodes à des sources de chaleur directes ou à des températures inférieures à +5°C.

Si les produits sont gardés à une température proche de +5°C il est conseillé de les amener, avant utilisation, à une température adéquate, de façon à les emballer à une température non inférieure à +10°C. Ne pas chauffer les produits au moyen d'une source de chaleur directe, de flammes, de corps chauds ou similaires.

Il est recommandé de mener à terme chaque travail en utilisant des matériels du même lot de fabrication. Si l'on utilise des produits de lots différents, il est recommandé de bien mélanger entre eux les différents produits de sorte à éviter de légères différences de tonalité.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation

RENDEMENT

Wall2Floor Top Coat: 1,2-1,5 kg/m², en deux couches, selon le type et l'état du support. Vérifier le rendement effectif avec un essai préliminaire sur le support spécifique.

COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier **Wall2Floor**.

EMBALLAGE

Pots de 15 Kg.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans les 2 ans suivant la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes et dans des conditions de températures adéquates (+10° C - +30°C) .

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Wall2Floor Top Coat (revêtement pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Wall2Floor Top Coat (cat A/l): 200 g/l (2010)

Wall2Floor Top Coat Fine contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normatives en vigueur. Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement. Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

N.B.- Le COLORIFICIO NOVACOLOR garantit que les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur ses meilleures expériences et connaissances de nature technique et scientifique ; cependant, il ne s'assume aucune responsabilité pour les résultats atteints suite à leur utilisation, puisque les conditions d'application restent en dehors de sa capacité de contrôle. Il est recommandé de vérifier toujours que le produit employé soit adapté au cas spécifique. La présente fiche annule et remplace toute fiche précédente.

Scheda tecnica: Wall2Floor Top Coat Fine

Revisione n: 01

Data compilazione: 28-02-2017

Pag. 1 a 1