

Wall2Floor Top Coat

(玛西摩艺术地坪 - 面涂)

适用于水平和垂直表面一体化的矿物覆面涂料。

产品描述

Wall2Floor Top Coat 是一种矿物覆面涂料，用于装饰豪华环境的水平及垂直表面。

应用领域

豪华室内装饰涂料，符合建筑领域最现代、最具突破性的“真实”趋势。

识别特征

面团形产品

性能特征

由于特别配方，本产品可以制作一体化、无缝的表面。

Wall2Floor Top Coat + Wall2Floor Componente B (玛西摩艺术地坪 - 面涂组分 B)

根据 ISO 1716:2010 测定的总燃烧热 (热值) (*):

1.4 MJ/kg

(*) 对火反应分类等级 A1

基材准备

请参考“**Wall2Floor 系统**”技术数据表。

应用领域

请参考“**Wall2Floor 系统**”技术数据表。

混合物准备

在铺设施工前，借用带搅拌头的机械搅拌器在每 15 公斤的

Wall2Floor Top Coat 添加 5 公斤的 **Wall2Floor Componente B**。

搅拌混合物约 3 分钟，注意不要出现结团，且未混合的组分不得混有杂质。

稀释: 两种组分完全混合物内最多可添加其质量 5% 体积的水稀释。

混合物的活化期: 约 90 分钟。

预防措施

在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

切勿将产品长时间暴露在直接热源或低于 +5° C 的环境中。

如果库存产品的存储温度接近 +5° C，建议在使用前将其放置在温度适宜的地方，将其温度调节到不低于 +10° C。请勿使用直接热源、火焰、热体或类似物品加热产品。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

油漆工具清洁

使用后立即用清水清洁。

涂布率

Wall2Floor Top Coat: 双道，1.2 - 1.5 公斤/平方米，取决于施工类型及基材状态。建议在特定基材上进行测试，以确定实际涂布率。

颜色

白色和 **Wall2Floor** 色卡颜色。

包装规格

5 公斤，15 公斤

储存条件和保质期

材料在密封良好的原容器中的保质期为 24 个月左右，但必须储存在温度介于 +10° C 至 +30° C 之间的遮蓬仓库中。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Wall2Floor Top Coat (装饰效果涂料):

Wall2Floor Top Coat (水性涂料/I 子类型) 欧盟限值: 200 克/升 (2010 年限值)

Wall2Floor Top Coat 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团 (SAN MARCO GROUP) 保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。