

Wallpaper Paste

Kleber zum Verkleben von Geweben mit und ohne Trägermaterial, Tapeten und Vinylbordüren

BESCHREIBUNG DES ERZEUGNISSES

Kleber zum Verkleben von Geweben mit und ohne Trägermaterial, Tapeten und Vinylbordüren.

VERWENDUNG

Wallpaper Paste eignet zum Verkleben von Materialien wie Stoff, Papier, Vinyleerzeugnissen und allen anderen für Innenbereiche geeigneten, auf Papier als Trägermaterial basierenden Finish-Materialien auf porösen Flächen. Ideal eignet sich das Erzeugnis für das direkte Verkleben auf Vliesgewebe. Es enthält keine Lösungsmittel.

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE IDENTIFIKATION

Zusammensetzung: auf der Basis einer PVAC-Lösung.

Gelieferte Form: Paste

Spezifisches Gewicht: etwa 1,03 g/cm³

pH: 8-9

Aussehen der Lösung: matt-weiß

Verarbeitbarkeitszeit: etwa 45 Min. bei 20 °C den verwendeten Materialien und den Einsatzbedingungen entsprechend.

Raumluftqualität: A+

VORBEREITEN DES UNTERGRUNDS UND VERARBEITUNG

(Bei Umgebungsbedingungen T = 25 °C, rF = 60 %)

Die Fläche muss trocken, stabil und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte Tapeten, Anstriche und schadhafte Putze müssen im Vorhinein entfernt werden.

Sandige, staubige und stark saugende Flächen müssen zunächst mit dem festigenden, auf Wasser basierenden Tiefgrund Decofix behandelt werden.

- Bei glatten Tapeten mit Papier als Trägermaterial und bei Vinyltapeten mit Vliesgewebe als Trägermaterial kann der Kleber mit einem Pinsel oder einem Roller direkt auf die Rückseite der Tapete aufgetragen werden. Nachdem man den Kleber für kurze Zeit in das Papier einziehen lässt, wird die Tapete dann Stoß an Stoß überlappend auf die Wand aufgeklebt und mit einem Gummiroller angedrückt, sodass die Luft ganz herausgedrückt wird.

- Bei schweren Vinyltapeten oder bei Tapeten, bei denen das Trägermaterial nicht aus Papier, sondern aus Vinyl besteht, erfolgt die Verarbeitung dem vorstehend beschriebenen Verfahren entsprechend, wobei darauf zu achten ist, dass man den Kleber nicht länger als 5 Minuten einziehen lässt und man gegebenenfalls eine kleine Menge Kleber auf den inneren Rand aufträgt (bei Stoß an Stoß Verarbeitung).

- Beim Verkleben von Geweben mit Trägermaterial, PVC mit Geweben als Trägermaterial und Glasgewebe wird Wallpaper Paste mit einem Lammfell-Roller direkt auf die Wand aufgetragen und dann, indem dieser von der Mitte aus zu den Ecken hin angedrückt wird, der Belag aufgeklebt.

Der überschüssige Kleber muss auf alle Fälle so schnell wie möglich mit einem sauberen Schwamm, der mit Wasser und möglichst mit warmem Wasser angefeuchtet wird, entfernt werden.

EMPFEHLUNGEN

Das Erzeugnis darf nicht bei Temperaturen von unter 5 °C verwendet werden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, unmittelbar nach dem Gebrauch.

BEDARF

WALL PAPER PASTE: 250 g/m³.

FARBEN

Kann nicht abgetönt werden.

GEBINDE

Packungen zu 5 kg

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN

An einem kühlen und trockenen Ort höchstens 48 Monate aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Erzeugnis muss den einschlägigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend verwendet werden. Den Behälter nach dem Gebrauch nicht achtlos wegwerfen. Die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Erzeugnis an einem gut belüfteten Ort verarbeiten. Falls das Erzeugnis mit den Augen in Berührung kommt, sofort ausgiebig mit Wasser spülen. Falls das Produkt verzehrt wurde, umgehend einen Arzt aufsuchen und ihm den Behälter oder das Etikett zeigen. Die Rückstände nicht in die Kanalisation oder in Gewässer einleiten oder auf das Erdreich werfen. Zwecks weiterer Informationen bitte das Sicherheitsmerkblatt zurate ziehen.

Das Unternehmen SAN MARCO GROUP gewährleistet, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben den technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen des Unternehmens entsprechen und bestmöglich dargestellt wurden. Da sich die Verarbeitungsbedingungen seiner Kontrolle entziehen, kann das Unternehmen für die Resultate, die unter Verwendung dieser Angaben erzielt werden, allerdings keine Haftung übernehmen. Wir raten Ihnen, stets im Einzelfall zu prüfen, inwieweit das Erzeugnis für Ihre Zwecke geeignet ist. Das vorliegende Datenblatt widerruft und ersetzt alle vorangehenden Datenblätter.