

Wallpaper Paste

Adesivo per l'incollaggio di tessuti supportati e non supportati di parati e bordi vinilici

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo per l'incollaggio di tessuti supportati e non supportati di parati e bordi vinilici.

IMPIEGHI

Wallpaper Paste è adatto per l'incollaggio su superfici porose dei seguenti materiali: tessuti, carta, prodotti vinilici e per tutti i materiali della rifinitura d'interni che siano supportati da carta. Ideale per l'incollaggio diretto su T.N.T. (tessuto non tessuto). Non contiene solventi.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Composizione: a base di dispersione di P.V.A.

Forma di fornitura: pasta

Peso specifico: circa 1,03 g/cm³

pH: 8-9

Aspetto della soluzione: bianco-opaco

Tempo di lavorabilità: circa 45 min. a 20 °C dipendente dai materiali usati e dalle condizioni d'impiego.

Classificazione Indoor Air Quality: A+

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie dev'essere secca, stabile e libera da agenti distaccanti (polvere, grasso, ecc.). E' necessario preventivamente rimuovere vecchie carte da parati, pitture e intonaci rovinati.

Superfici sabbiose, polverose e fortemente assorbenti devono essere preventivamente trattate con Decofix, fissativo consolidante all'acqua.

- Con carta da parati liscia supportata da carta e parato vinilico supportato da carta T.N.T., l'adesivo può essere applicato sul dorso del parato, direttamente con pennello o rullo, dopo un breve tempo di bagnatura della carta si applica sul muro, posizionandolo costa su costa o in sovrapposizione e si rulla con un rullo di gomma facendo uscire completamente l'aria.

- Per parati vinilici pesanti o supportati non da carta, ma da vinilico, si esegue il procedimento sopra descritto avendo l'accorgimento di non lasciare agire l'adesivo più di 5 minuti ed eventualmente di stendere una piccola parte sul bordo interno (nell'applicazione costa su costa).

- Per l'adesione di tessuti supportati, PVC supportato da tessuto, tessuti di vetro, Wallpaper Paste viene applicato direttamente sul muro con un rullo di pelo e successivamente si applicherà il rivestimento pressandolo dal centro verso gli angoli.

In tutti i casi i trabordi di adesivo devono essere asportati il più velocemente possibile con una spugna pulita e bagnata d'acqua, meglio se calda.

RACCOMANDAZIONI

Il prodotto non può essere applicato a temperature inferiori a 5°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

WALLPAPER PASTE: 250 g/mq.

COLORI

Non tinteggiabile.

IMBALLI

Confezioni da 5 kg

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto per non più di 48 mesi. Teme l'umidità.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.