

# WallPaper

## Papier peint pour intérieur.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**WallPaper** est un papier peint en TNT (tissu non tissé) pour la décoration de surfaces verticales en intérieur.

**WallPaper** est réalisé avec des matériaux recyclables à forte teneur en pâte de bois (source de fibres naturelles) provenant de forêts certifiées FSC (Forest Stewardship Council), ce qui témoigne d'une gestion forestière responsable et d'un grand respect de l'environnement, des personnes et de la faune sauvage. Les bouteilles recyclées sont la source de la plupart du polyester utilisé, dont le taux de biodégradabilité est élevé.

**WallPaper** a été produit avec des encres à base d'eau, non toxiques, sûres pour l'environnement et exemptes de COV (composés organiques volatils).

La collection de papiers peints Novacolor est conditionnée avec du carton et du film rétractable entièrement recyclables.

### EMPLOIS

WallPaper est applicable sur :

- les enduits neufs ou anciens à base de liants hydrauliques ;
- les anciennes peintures et les anciens revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents ;
- les agglomérés de différente nature minérale, à condition qu'ils soient absorbants ;
- les surfaces en plâtre et plâtré.

Les surfaces doivent être préparées de manière appropriée, conformément aux indications du paragraphe « **PRÉPARATION DU SUPPORT** ».

### CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Matériau : tissu non tissé.

Composition : fibres de bois 45 %, polyester 15 %, liant 20 %, minéraux inertes 20 %.

Code article	Dénomination/Dessin	Largeur rouleau (cm)	Longueur rouleau (m)	Répétition verticale (cm)	Répétition horizontale (cm)	Poids (g)
NW01	WallPaper Karaba Snow in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW02	WallPaper Karaba Night in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW03	WallPaper Karaba Sun in Chalbi	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW04	WallPaper Delhi Gold Vishnu	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW05	WallPaper Delhi Black Shiva	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW06	WallPaper Delhi Red Brahma	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW07	WallPaper Huelva White Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW08	WallPaper Huelva Black Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW09	WallPaper Huelva Red Wine	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW10	WallPaper Kansas Gold Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW11	WallPaper Kansas Black Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW12	WallPaper Kansas White Grain Hills	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW13	WallPaper Fields Black Rings	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW14	WallPaper Fields Sandy Rigs	68,5	10,05	61,0	68,5	147
NW15	WallPaper Fields Springly Rings	70,0	10,05	62,2	70,0	147
NW16	WallPaper Barcelona White Rambla	68,5	10,05	20,5	23,0	147
NW17	WallPaper Barcelona Black Rambla	68,5	10,05	20,5	23,0	147
NW18	WallPaper Barcelona Springly Rambla	70,0	10,05	20,5	23,0	147
NW19	WallPaper Nets White Dawn	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW20	WallPaper Nets Purple Night	68,5	10,05	61,0	68,5	130
NW21	WallPaper Nets Orange Sunset	68,5	10,05	61,0	68,5	130

### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

**Classification pour la qualité de l'air intérieur (Indoor Air Quality) : A+.**

**Teneur en COV selon directive 2004/42/CE : < 1 g/l.**

**Réaction au feu EN 13501-1 : Classe B s1 d0.**

La classification déclarée se réfère au produit appliqué sur une surface incombustible, selon les modalités indiquées sur la fiche technique du produit, avec une consommation ne dépassant pas celle indiquée dans le rendement.

**Marquage CE** : selon EN15102:2007 + A1:2011.

### AVERTISSEMENTS

Lors de la pose du papier peint, notamment dans les couleurs sombres, veiller à ce que les bords soient parfaitement ajustés afin que le support ne soit pas visible.

Ne pas appliquer sur des supports « frais » qui ont tendance à être alcalins, attendre un temps de maturation approprié, généralement de quatre semaines.

Ne pas appliquer en présence d'humidité ascensionnelle ni dans des pièces humides. En cas d'application dans une cuisine, veiller à ce qu'il n'y ait aucun contact direct avec de l'eau et à ce qu'il y ait une bonne ventilation.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

(Pour des conditions ambiantes T = 25 °C, HR = 60 %)

La surface doit être sèche, propre, cohérente et compacte, exempte de poussière et de taches de sels d'humidité.

Éliminer complètement les éventuelles couches épaisses de peintures à la chaux ou a tempera.

Éliminer par brossage, ou par lavage, les éventuelles efflorescences et les parties de vieilles peintures qui s'écaillent.

Enlever complètement l'ancien papier peint.

En cas de moisissures, traiter la surface avec des produits appropriés.

Éliminer les dépôts de poussière, de smog ou autre, par brossage.

Rétablir la planéité, égaliser les irrégularités du support et traiter les trous, les fissures, les crevasses et les dépressions avec des produits adaptés.

Si nécessaire, refaire ou consolider le support à l'aide de produits spécifiques.

Sur une surface complètement sèche et propre, appliquer, à l'aide d'un pinceau, une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé), convenablement dilué en fonction du type de support.

## POSE DU PAPIER PEINT

Vérifier que les rouleaux de papier peint ne sont pas endommagés et que le dessin et la couleur sont les bons.

Enlever les plaques des interrupteurs et des prises de courant.

Enlever la plinthe et les cadres des portes et des fenêtres.

Tracer des repères sur le mur dans le coin aveugle (derrière la porte). Utiliser un mètre pour mesurer et indiquer sur le mur une largeur plus petite (de 3 à 5 cm) que celle du lé. Le faire à plusieurs niveaux, en partant du haut vers le bas. Abaisser le fil à plomb et faites des marques sur le mur. Mesurer la hauteur du mur. Vérifier la répétition du motif avant de couper les longueurs en fonction de la hauteur du mur, en laissant un excédent de 5 à 8 cm, en haut et en bas, pour la coupe.

À l'aide d'un rouleau, appliquer uniformément la colle **WallPaper Paste**, non diluée, sur une partie de la surface de même largeur que celle du lé de **WallPaper**.

À l'aide d'un pinceau, appliquer la colle **WallPaper Paste** en travaillant du centre vers l'extérieur du lé. Veiller à ce que la colle soit bien répartie sur les bords, mais en éviter tout contact avec la face du papier contenant le motif.

En cas de contact accidentel, nettoyer et éliminer immédiatement la colle avec une éponge humide et sécher avec un chiffon en coton blanc.

Poser le lé sur la surface à recouvrir et le positionner correctement en fonction des marques et du motif. Repasser le papier avec une spatule en plastique pour papier peint afin d'éliminer l'air emprisonné. Éliminer rapidement tout débordement de colle. Continuer jusqu'à ce que la surface à recouvrir soit complète.

Temps de séchage : environ 24 heures en fonction du type de support, de son absorption et des conditions ambiantes.

## RECOMMANDATIONS

Conditions du milieu et du support :

Température ambiante : +10 °C à +25 °C.

Humidité relative ambiante : < 60 %.

Température du support : +10 °C à +25 °C.

Humidité du support : < 5 %.

Ne pas appliquer sous l'influence directe du rayonnement solaire ni sur des surfaces surchauffées (même si elles sont déjà à l'ombre).

On obtient le meilleur résultat esthétique en faisant en sorte que tous les rouleaux proviennent d'un même lot de production. Si les rouleaux proviennent de lots de production différents, on pourra constater de petites différences.

Pour l'utilisation correcte des matériaux susmentionnés, la dilution et l'application, lire attentivement la fiche technique correspondante.

Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).

## NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau, tout de suite après l'utilisation.

## CONSOMMATION

**WallPaper** : 170-180 g/m<sup>2</sup>.

## CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE

Stocker les rouleaux dans leur emballage d'origine, non ouvert, dans des conditions de température et d'humidité appropriées.

Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, dans les cours d'eau ni dans l'environnement ; après l'utilisation, ne pas jeter les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Pour d'autres informations, voir la fiche de sécurité.

**Back Office**

Via U. Aldrovandi, 10  
47122 Forlì, Italia  
T: +39 0543 40 18 40  
info@novacolor.it  
www.novacolor.it

**San Marco Group S.p.A.**

**Sede legale**

Via Alta, 10 1ª Zona Industriale  
30020 Marcon (VE), Italia

Codice SDI: A4707H7

R.I./C.F./P.I. 00229240270

R.E.A. VE 93177

Cap. Soc. € 12.000.000 i.v.a.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gefin s.r.l.

SAN MARCO GROUP garantit que les informations de cette fiche sont données au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois, il ne pourra encourir aucune responsabilité quant aux résultats obtenus lors de l'utilisation, les conditions d'application échappant à son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier que le produit est bien adapté au cas particulier auquel on le destine. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches précédentes.