

# Zeus (金属箔效果面漆)

## 金属箔效果室内装饰覆面涂料

### 产品描述

**Zeus** 是一种具有“金属箔”效果的室内装饰涂料。由特殊的共聚物、精选金属颜料和流变改性剂组成，可以确保出色的加工性。

### 应用领域

可应用于：

- 新旧水硬性灰泥涂层
- 已经涂刷预混灰泥的新涂层（民用建筑）
- 干燥、密实、具吸附性和内聚力的旧漆层和有机或矿物质墙面漆层
- 石膏和石膏板表面
- 各种天然矿物物上，只要具吸附性

### 识别特征

粘合剂的性质：共聚物水性乳液

密度：

**Zeus Oro (金色)** : 1.23 +/- 0.05 克/毫升

**Zeus Argento (银色)** : 1.18 +/- 0.05 克/毫升

**Zeus Platino (铂金色)** : 1.15 +/- 0.05 克/毫升

干燥时间（温度 = 25° C，相对湿度 = 65%）：触干 1 小时，重涂时间 6 小时后

### 稀释

**Zeus**: 即用型。

### 警告信息

材料在调色前和涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的未干基底上，一般要等待四周时间，让表面充分固化。

请勿使用在潮湿基材或潮气上升的地方。

### 基底准备与应用

（参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%）

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基底。

如果表面发霉，请使用合适产品对表面进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或蛋彩涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落，可用毛刷涂上一道稀释的 **Decofix**

（微粉墙面封闭底漆）。

在干燥、密实的基材，可毛刷或滚筒刷上一道稀释的 **Novaprimer**

（固化性丙烯酸水基颜料）

### 金属箔效果：

清除表面不规则的部分，并清洁，使用不锈钢抹刀涂上第一道

**Zeus**，注意不要形成集料。

在表面未干燥时，用不锈钢抹刀消除不完美或堆积的材料。

等待表面完全干燥，一般需要 6 个小时，用不锈钢抹刀涂刷第二道

**Zeus**。

为了美观要求或施工现场需要，可以采用前述方式再涂上一道

**Zeus**。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

### 氧化箔效果：

在完全干燥的表面上，使用滚筒刷或毛刷涂上两道稀释的 **IRONic Fondo**（岁月如梦面底漆）。

在面底漆干燥后（约 8 小时），使用不锈钢抹刀涂刷一道 **Zeus**，不要完全覆盖面底漆。

等待第一道涂层完全干燥后，采用前述方式涂抹第二道 **Zeus**。

等待面底漆完全干燥后（约 12 小时），开始氧化步骤操作，在未被 **Zeus** 覆盖的面底漆部分涂刷 **IRONic Liquido Antichizzante**。

根据要实现的美观效果，可以调整 **IRONic Liquido**

**Antichizzante** 的时间和数量，重复氧化处理（每道涂刷之间至少要间隔 2 小时）。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基底的类型、其吸水性和环境条件。

如果 **IRONic Liquido Antichizzante** 接触涂刷 **Zeus Oro** 的饰面，可能会使后者发生氧化。

### 表面保护和装饰

在涂刷保护层前，要先清除因氧化而产生典型自然粉化的表面。

用清洁且干燥的毛刷轻刷表面。

对经过处理的饰面，如果要提高保护度或增加亮度，可用适合镶木地板的马海毛滚筒刷或釉漆滚筒刷涂刷一道 **Wall2Floor Clear**

**Finish Bi-Component Glossy A**。（玛西摩艺术地坪-亮面双组分保护面漆组分 A）

### 预防措施

在整个施工过程中，必须防止材料结霜和温度大幅波动。切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，

也不可在阳光直射或过热的表面上使用（即使已经处于阴凉处）。

环境湿度应低于 75%，基底湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基底、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

### 油漆工具清洁

使用后立即用清水清洁。

### 涂布率

**Zeus**: 两道，6-9 平方米/升，具体取决于基材类型、其吸收率及施工技术。实际涂刷面积应在具体基底上测试为准。

### 颜色

**Zeus** 金色、银色和铂金色以及 **Zeus** 色卡的颜色

### 包装规格

1 升

### 储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两（2）年内使用。

### 安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Zeus（装饰效果涂料）

Zeus（水性涂料/I子类型）欧盟限值：200 克/升（2010 年限值）

Zeus 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。