

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

OVERFLADEBESKYTTELSE TIL INDENDØRS BRUG



SERIE 321

4PROTECTION - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

4PROTECTION er den ideelle beskyttelse til forskellige typer absorberende mineralske overflader, der dagligt bliver udsat for slid og almen brug. Uden at påvirke overfladens æstetiske udseende, danner 4PROTECTION en tynd film, som skaber en ikke vendbar/envejs barriere, der er beskyttende og modstandsdygtig over for almindelig rengøring og vask. Resultatet af 4PROTECTION gør overfladen dejlig at røre og behagelig for øjet. Udnyttelse af synergien mellem fluorocarbon- og paraffin-komponenter, giver overfladerne en god modstandsdygtighed over for mange vand- og olie-opløselige stoffer. Det gør samtidig deponering af snavs og fedt mindre og begrænser dannelsen af skimmelsvamp og mug samt alger. 4PROTECTION kan anvendes på mange forskellige indendørs overflader, forudsat af at de er sammenhængende, absorberende og tørre. Det optimale valg til overflader i badeværelser og køkkener. Dens cremede konsistens gør den nem og effektiv at bruge.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Vandig dispersion af voks med Fluorocarbon modifikation
Indendørs luftkvalitet klassificering: A+
Specifik massefylde pr. UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ g/ml.
Viskositet af emballage: Cremet pasta
Tørretider (ved 25° C og 65% relativ luftfugtighed) : Overfladetør efter 30 minutter; Gennemtør efter 4 timer
Vand-/olie-modstand er normalt opnået efter 5 dage.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Mineralsk dekorativ finish
- Dekorative overflader af naturprodukter
- Vandbaseret maling
- Sten, kalksten, marmor, natursten
- Mursten

- Betonoverflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Til alle overflader:

Før påførelse af 4PROTECTION beskyttelsesvoks, skal overfladen være i god stand, ren og tør.

Påfør ikke 4PROTECTION før tidligst 24 timer efter afslutning af nybehandlede overflader. Og tidligst 48 timer efter etablering af overflader af marmor eller lignende mineralsk natur.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min +8° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

Overfladetemperatur: min +5° C / max +35° C

Overfladens luftfugtighed: <10%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

-Værktøj: pensel, rulle, sprøjte, svamp, klud (microfiber el. filtklud)

-Fortynding: 1 lag: 15-20% med vand, andre lag klar til brug.

-Lag: 2 lag eller mere, afhængigt af overfladens absorbering og den ønskede effekt. Anden lag må påføres inden for 2 timer efter første lag.

-Produktet er tør efter 4 timer, forarbejdede overflader skal beskyttes mod vand mindst 12 timer.

ANVENDELSE

Fordel et tyndt lag 4PROTECTION

Når overfladen er berøringstør, poleres med en klud

Overflader kan poleres enten manuelt eller maskinelt

INDFARVNING

Ikke muligt

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Dir. 2004/42/EF ikke relevant.

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Vandig dispersion af voks med Fluorocarbon modifikation.

4PROTECTION serie 321.

Giver overflader en god modstand over for en række vand- og olie-opløselige stoffer. Gør det nemmere at fjerne snavs og fedt samt begrænser dannelsen af mug og alger.