

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

Védő termék beltéri dekorációs felületekhez



KÓD 321

4PROTECTION - V.2024-11-05

LEÍRÁS

A 4PROTECTION ideális beltéri, különböző nedvszívó felületek védelmére, amelyek a napi használat során megsérülhetnek.

Vékony filmképző, tartós védőréteget hoz létre, amely ellenáll a szokásos tisztításnak és mosásnak, amely nem befolyásolja a szemre és tapintásra kellemes esztétikai hatást.

A fluorkarbon és paraffin komponensek szinergiáját kihasználva jó ellenálló képességet kölcsönöz a felületeknek számos vízben és olajban oldódó anyaggal szemben. Csökkenti a szennyeződés és zsír lerakódását, és korlátozza a penész és az algák képződését.

Különböző felületekre alkalmazható, feltéve, hogy jól tapad, jó nedvszívó és száraz.

Teljesítményénél fogva alkalmas fürdőszobák és konyhák függőleges felületeinek védelmére és díszítésére.

A krém állag egyszerű és hatékony felhasználást tesz lehetővé.

MŰSZAKI ADATOK

- Köttőanyag típusa: viaszok víz diszperziója fluor-szénhidrogén módosítással.
- Beltéri levegőminőségi besorolás: A+
- Fajsúly UNI EN ISO 2811-1 szerint: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
- Csomagolás viszkozitása: krémes paszta
- Száradási idő (25 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett): érintésre 30 perc, összesen 4 óra elteltével.
- A víz-olaj ellenállás általában az elkészítéstől számított 5 nap elteltével érhető el.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazható:

- Ásványi dekoratív bevonatok
- Természetes jellegű dekoratív bevonatok
- Vízbázisú festékek
- Kő, mészkő, márvány, természetes kő vagy átépített

- Látható téglá
- Beton felületek

A különösen átlátszatlan felületek előkészítése megváltoztatja a megjelenését. Tisztítsa meg a felületet száraz ruhával.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Minden felületre:

A 4PROTECTION felvitele előtt a felületeknek tömörnek, egyenletesnek, száraznak kell lenniük.

A 4PROTECTION védőviasz felvitele előtt várjon legalább 24 órát az alacsony vastagságú szerves bevonatok felvitele után, és legalább 48 órát, ha márvány vagy hasonló ásványi jellegű a felület.

ALKALMAZÁSI UTMUTATO

- Levegő és felületi feltételek:

Levegő hőmérséklet: Min. +5 °C / +35 °C

Relatív környezeti páratartalom: <75 %

Felületi hőmérséklet: Min. +5 °C / +35 °C

A felület nedvességtartalma: <10%

- Eszközök: kefe, gyapjúszővet vagy szövet

- Hígítás: az első réteg 15%-os vízzel, a következő rétegek felhasználásra készen.

- Bevonatok száma: 2 vagy több, a kívánt telítettségi foktól függően. A második réteg

az első követő 2 órán belül kell felvinni.

- A termék 4 óra alatt megszárad; a kezelt felületeket legalább 12 órán keresztül védeni kell az esőtől. - Alkalmazás módja:

A 4PROTECTION-t ecsettel vagy ronggyal vékony rétegben kenjük fel. Amikor a 4PROTECTION-nel díszített felület tapintásra száraz, polírozzuk le egy ronggyal. A felületek polírozhatók manuálisan vagy speciális gyapjúlappal ellátott körcsiszolóval.

- Az indikatív szórást erősen befolyásolja a bevonat vagy a bevonandó anyag típusa. Közepes nedvszívóképességű sima felületekre rétegenként 15 nm/l-ig borítunk.

- A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

- A 4PROTECTION-nel kezelt felületek karbantartásához és tisztításához használjon száraz, vagy vízzel megnedvesített kendőt vagy mikroszálas kendőt a tisztítás típusától függően.

A felületek jól ellenállnak a házban szokásosan használt anyagok széles skálájával szemben.

Javasoljuk, hogy az agresszív anyagok gyors eltávolítását, és a vízzel való tisztítást, hogy elkerülje a hosszan tartó érintkezést.

A különösen ellenálló szennyeződések eltávolításához víz és padlótisztító használható.

Ne használjon erős lúgos vagy savas vízkőoldó szert, mert ez károsíthatja a 4PROTECTION-nal bevont felületet.

SZÍNEZÉS

A termékek színtelen, semleges (0001) színben kaphatók.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C

Minimum hőmérséklet stabil tároláshoz: +5 °C

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Nem tartozik az európai irányelv hatálya alá 2004/42/EK

A terméket az érvényes egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS
