

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ



СЕРИЯ 321

4PROTECTION - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

4PROTECTION защищает во внутренних помещениях впитывающие поверхности различной природы, которые могут быть повреждены в ежедневном использовании.

Создает тончайший защитный слой, который может быть обновлен, не пленкообразующий, устойчивый к влажной и сухой уборке, не меняет эстетический аспект, остается приятным визуально и на ощупь.

Благодаря совместным компонентам фторуглеводорода и парафина наделяет поверхности хорошей устойчивостью к многочисленным водорастворимым и маслорастворимым веществам. Препятствует загрязнению, образованию жира и предотвращает развитие плесени и водорослей.

Может применяться для нанесения на различные поверхности при условии, что они плотные, впитывающие и сухие.

По своим эксплуатационным характеристикам подходит для защиты и декорирования вертикальных поверхностей стен ванной комнаты и кухни.

Кремообразный состав способствует простому и эффективному использованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующие вещества: Водная дисперсия воска с модификацией фторуглеводорода

-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ г/мл

-Вязкость упаковки: кремообразная паста.

-Высыхание (при 25 °C и 65% относит. влажности):
поверхностное через 30 минут, полное высыхание через 4 часа.

-Наилучшие эксплуатационные качества водо- и маслостойкости обычно достигаются через 5 дней после нанесения.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Декоративные покрытия на минеральной основе
- Декоративные покрытия на органической основе
- Краски на водной основе
- Каменные поверхности, известковые покрытия, мрамор, изделия из натурального или искусственного камня
- Кирпичные поверхности
- Бетонные поверхности

При использовании на особо матовых поверхностях меняет эстетический аспект

Для чистки поверхностей использовать сухую ткань

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для всех видов поверхностей:

Прежде, чем наносить 4PROTECTION убедиться, что поверхность плотная, неосыпающаяся, хорошо высушена.

Перед началом защитного патиинирования с помощью 4PROTECTION необходимо подождать минимум 24 часа после нанесения декоративных покрытий на органической основе тонкого слоя и минимум 48 часов при использовании материалов на известковой основе или подобных материалов толстого слоя на минеральной основе.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, шерстяная материя или ткань

- Разбавление: первый слой на 15% с водой, для следующих слоев средство готово к использованию.

- Кол-во слоев: 2 или более в зависимости от желаемой степени насыщения. Второй слой следует наносить через 2 часа после первого.

- Средство высыхает в течение 4 часов, обработанные поверхности должны быть защищены от воды под напором по крайней мере в течение 12 часов.

- Способ нанесения:

Нанести один тонкий слой материала 4PROTECTION с помощью кисти или ткани.

Когда декоративные поверхности с нанесенным 4PROTECTION будут сухие на ощупь, продолжать полировку, используя ткань. Поверхности могут полироваться как ручным способом, так и шлифовальной машинкой с войлочной насадкой.

- Расход материала: значительно различается в зависимости от типа декоративного материала основания. Для гладких поверхностей со средним уровнем впитываемости макс. 15 кв.м./л. для одного слоя

- Сразу после использования промыть инструменты водой

- Для ухода и очистки поверхностей, обработанных с помощью 4PROTECTION, использовать ткань или микрофибру, сухую или смоченную водой, в зависимости от типа очистки.

Поверхности обладают хорошей устойчивостью к широкой гамме веществ обычного использования в домашних условиях.

Рекомендуется проводить быстрое удаление агрессивных веществ и очищение при помощи воды с целью избежания с ними длительного контакта.

Для удаления особо устойчивой грязи возможно использование воды и чистящего средства для напольных покрытий.

Не использовать щелочные и кислотные чистящие средства, которые могут повредить поверхность, обработанную 4PROTECTION.

КОЛЕРОВКА | Материал поставляется бесцветным neutro (0001)

ХРАНЕНИЕ | Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Защитное средство, которое может обновляться, не пленкообразующее на основе водной дисперсии воска с модификацией фторуглерода 4PROTECTION серия 321. Благодаря совместным компонентам наделяет поверхности хорошей устойчивостью к многочисленным водорастворимым и маслорастворимым веществам. Препятствует загрязнению, образованию жира и предотвращает развитие плесени и водорослей.
Расход: покрывают максимум 15 кв.м./л. на один слой в зависимости от впитывающей способности покрытия.
Доставка и нанесение материала € за кв.м.