

ZABARVENÍ

Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému.
Produkt může být rovněž barvený výrobkem BRAVOCASA
TINTE COLORANTI ze série 408P.

Produkt může být rovněž barvený výrobkem barvidly
COLORADO ze série 548.

V případě použití pigmentů různých výrobců je lépe
jednotlivé barvy mezi sebou promíchat, aby se odstranily
lehké rozdíly v tónování připravených odstínů.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby,
pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a
pokud byl uchován v odpovídajících teplotních
podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v
interiéru (gloss≤25@60°) (VRNH): 30 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 30 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v
oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt
nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela
zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem.
Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v
Bezpečnostním listu produktu.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni fornite in questo
foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e
scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati
ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori
del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia
del prodotto in ogni caso. Questo foglio tecnico annulla e
sostituisce qualsiasi altro foglio.*