

ANGOLARE PVC IN ROTOLO CON RETE

cod. PUR25P



Codice	Descrizione	Misure (mm)	Pkg/pallet
PUR25 P	Angolare PVC in rotolo con rete	100x 100 x 25000	25 m/ 24 cf

MATERIALE: Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro

Caratteristiche	Unità di misura	Rete	
		Ordito	Trama
Setting	per 10 cm	25x2	20,5
Altezza Standard	cm	110	
Lunghezza rotolo	m	50	
Spessore Tessuto Trattato	mm	0,52	
Peso Tessuto Grezzo	g/m ²	131	
Spessore Tessuto Trattato	mm/m ²	160± 5% (max 168gr – min152 gr)	
Contenuto Combustibile (LOI)	% of mass	20%	
Tipo trattamento		Resistente agli alcali senza emollienti	
Dimensioni Interasse	mm	3,5 x 3,8	

Resistenza alla trazione (TS) e allungamento:

Resistenza minima alla trazione (N/50 mm) e massimo allungamento (%) è accettata secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito

	Resistenza alla Trazione		Allungamento
	Valore Nominale	Valore Individuale	Valore medio
Deposition method			
Condizioni Standard	2000/2200	1900/1900	3,8/3,8
Soluzione 5% NaOH	1140/1300	1200/1200	3,5/3,5
Test veloce	1500/1700	1250/1250	3,5/3,5
Soluzione 3 iont		1000/1000	
		50%/50%	

Tolleranze

Setting ± 5% in ordito e trama
Altezza ± 1%

San Marco Group Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

ANGOLARE PVC IN ROTOLO CON RETE

cod. PUR25P

Lunghezza $\pm 2\%$
LOI $\pm 3\%$

Magazzino

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$

UTILIZZO

Utilizzato in corrispondenza degli angoli nei rivestimenti a cappotto, ne agevola la posa ed il raccordo con le superfici.

Il SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048