

BETONCOVER

ALGENBESTÄNDIGES ANTICARBONATISIERUNG-ACRYL-SCHUTZMITTEL FÜR BETON

Serie 433

BESCHREIBUNG

BETONCOVER ist ein Algenschutzanstrich für Außenbereiche auf der Basis von Acrylharzen in wässriger Dispersion mit satinierter Optik.

Das Produkt mit CE-Kennzeichnung entspricht der Norm EN 1504-2, die die Leistungsanforderungen von Produkten für die Reparatur und den Schutz von Betonstrukturen festlegt.

BETONCOVER besitzt eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalienangriffe der Untergründe sowie gegen Witterungseinflüsse und bietet eine wirksame Carbonatisierungsschutzbarriere wodurch die Probleme aufgrund der Korrosion der metallischen Rundestäbe der Armierung beseitigt oder jedenfalls vermindert werden.

FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen.

Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/c: Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat (Wb): 40 g/l (2010)

Enthält max: 40 g/l VOC

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Die Rückstände vollkommen trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it