

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro Velvet

DEKORATIVNI BARŠUNASTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE



SERIE 377

CADORO VELVET - V.2024-09-23

OPIS

Elegantan i rafiniran dekorativni završni premaz za interijere koji stvara baršunast izgled bogatih sjena i mekoće na dodir, pogodan za klasični i moderni ambijent.

Omogućava izradu najsofisticiranijih dekorativnih izgleda, prema maštovitosti dekoratera i korištene tehnike nanošenja. Jednostavan je za nanošenje i treba se nanositi na bazu pripremljenu sa DECORFOND.

Redcert² certifikat: proizvod smanjuje potrošnju fosilnih resursa korištenjem obnovljivih sirovina u lancu vrijednosti.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vapneno cementnih veziva

- Beton

- Gipsane podloge i gipsane ploče

- Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.

- Različite mineralne podloge, ako upijaju.

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.

Ne nanositi na alkalne i svježe površine, pričekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilne smole u vodenoj emulziji

- Pigmenti i punila: posebna punila koja omogućavaju prelijevajući baršunasti efekt

- Razrjeđivač: voda

- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+

- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: $1.10 \pm 0,05$ kg/l

- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.

- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir za 1 h; sljedeći sloj nakon 6h.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja adekvatnim proizvodima.
 - Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
 - Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
 - Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
 - Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
 - Sve rupice ili pukotine moraju biti izglethane.
 - popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
 - Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge. Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
 - Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrjeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
 - Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.
 - Nakon 6 sati, nastaviti sa nanošenjem CADORO VELVET prema uputstvu o uporabi.
- *(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost površine:<10% R.H.

-Alati: kist, gleter PVC ili inox

-Broj slojeva: 2

-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu

-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.

Nanošenje:

-Jednolično nanijeti CADORO VELVET na suhu podlogu sa kistom ili gleterom PVC/inox.

Kad se prvi sloj osuši nanijeti drugi sloj CADORO VELVET koristeći alat kružnim ili unakrsnim pokretima da bi ostvarili dvotonske baršunaste efekte.

-Indikativna potrošnja: 3-5 m²/l na bazi 2 sloja na glatkim površinama prosječne upojnosti. Točnu potrošnju potrebno je ustanoviti prethodnim testiranjem.

NIJANSIRANJE

Nijansa se može dobiti pomoću sustava miješanja boja.

Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima serija 548.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/l: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010)

sadrži max: 200 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.