

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

DEKORATIV FINISH MED CHANGERENDE EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG



SERIE 379

CADORO - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

CADORO er et dekorativt produkt til indendørs brug. Produktets indhold af specielle pigmenter skaber en iriserende og karakteristisk overflade, der ændrer udtryk i refleksionen af lys. CADORO er blød og silkeagtig at røre ved. Mulighederne for forskellige finish er mange, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

Redcert² certifikat: produktet reducerer forbruget af fossile ressourcer gennem brug af vedvarende råvarer i værdikæden.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Cement
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske samt tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN"

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Syntetisk copolymer i vandemulsion

Fortynder: vand

Pigmenter og fyldstoffer: Iriserende fyldstoffer

Indoor Air Quality classification: A+

Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l.

Viskositet: UNI 8902: 26000 ± 1300 cps ved 30° C (Brookfield rotationsviskosimeter)

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 1 time
- Genbehandlingstør efter 6 timer

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)
Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019)

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling.
Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019).

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO i 1-2 lag anbefales.

Påfør altid DECORFOND (varenr. 3880019) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10°C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, plastbræt, spartel, pensel. (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: klar til brug

Lag: 2 lag

Vejl. rækkeevne: 4-6 m²/l.

Rengøring: Med vand - efter mindst 20 dage. ANVENDELSE

Påfør et jævnt lag CADORO med stål- eller plastbræt

Når første lag er tørt (efter min. 6 timer) Påfør 2. lag af CADORO med stål- eller plastbræt

i roterende og krydsende bevægelser for at skabe en to-tonet facetteret effekt.

Rengøring: Med vand - efter mindst 20 dage.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien *

Se CADORO farvekortet i brochuren. *Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i åbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

Indeholder maks. 200 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.
Dekorativ finish med iriserende effekt til indendørs brug.
CADORO serie 379 baseret på akryl copolymer i vandig emulsion.
Påføres i 2 lag.