

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З ПЕРЛАМУТРОВИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 379

CADORO - V.2024-10-08

ОПИС

CADORO — це м'яке на дотик декоративне покриття для внутрішніх робіт з особливим перламутровим ефектом та шовковистою текстурою. Матеріал ідеально підходить для оформлення класичного та сучасного інтер'єру.

CADORO легко наноситься та дозволяє реалізувати різноманітні декоративні ефекти, які відрізняються як технікою нанесення, так і кінцевим результатом на поверхні стін. Матеріал переливається залежно від світла у приміщенні.

Сертифікат Redcert²: Продукт зменшує споживання викопних ресурсів завдяки використанню відновлюваної сировини в ланцюжку створення вартості.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: синтетичний сополімер у водній емульсії
- Пігменти та наповнювачі: райдужні наповнювачі
- Розчинник: вода

- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
 - Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,15 \pm 1,25$ кг/л
 - Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити через 6 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:
- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте дезінфікуючий засіб СОМВАТ 444, код 4810444.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером; видаліть пил.
 - При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
 - Нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001.
 - Нанесіть 2 шари DECORFOND 3880019, розведеного на 30-35% водою (див. відповідний Паспорт безпеки).
 - Після повного висихання нанесіть CADORO.
- *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: пензлик, кельма з пластику/нержавіючої сталі
- Кількість шарів: 2
- Розведення: готовий до використання Спосіб нанесення:
- Нанесіть CADORO на суху поверхню за допомогою пластикової або сталевий кельми та рівномірно розподіліть продукт по

поверхні.

Після висихання першого шару, нанесіть за допомогою пластикової або сталевий кельми другий шар CADORO круговими рухами в протилежних напрямках та створіть двоколірний багатогранний ефект.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Очищення стін: не раніше, ніж через 20 днів водою.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 4-6 м²/л на 2 шари залежно від бажаного ефекту при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у таких готових до використання кольорах, які також можна використовувати як базу для тонування: срібло (0070), алюміній (0170), золото (0190), бронза (0150), мідь (0160), камінь (0180)

Продукт можна тонувати за допомогою системи підбору кольорів Marcromie або за допомогою барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/l: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 200 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Декоративне покриття з перламутровим ефектом для внутрішніх робіт.

Декоративне покриття для стін CADORO серії 379 на основі сополімеру у водній емульсії наноситься на попередньо підготовлену внутрішню поверхню в щонайменше 2 шари, відповідно до зазначеної витрати матеріалу.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².