

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Combat 111

Adjuvant assainissant anti-moisissures, anti-algues, pour peintures murales en extérieur



CODE 4810111

COMBAT 111 - V.2024-09-24

## DESCRIPTION

COMBAT 111 a été formulé pour être ajouté aux produits traditionnellement utilisés pour la peinture des supports muraux externes et pour conférer une action assainissante efficace en mesure de préserver pendant longtemps l'aspect esthétique de la peinture appliquée.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

COMBAT 111 est employé pour les peintures à l'eau et les revêtements muraux à l'extérieurs.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Diluant: eau
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1:  $1,14 \pm 0,05$  kg/l

## PREPARATION DU SUPPORT

-----

## APPLICATIONS

- Agiter le produit avant de l'ajouter à la peinture.
- Ajouter COMBAT 111 dans les proportions de 1l. d'additif pour 25 kg ou 15 l. de peinture à l'eau.
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

## MISE A LA TEINTE

-----

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C  
Température de conservation minimale: +5 °C  
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtes originales non ouvertes et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE) ne pas applicable

Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

L'ajoutée de COMBAT 111, dans les quantitatifs prévus, modifie la dangerosité de produit à laquelle il est ajouté.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

-----