

COMBAT 777

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med BRAVOCASA TINTE COLORANTI series 408P (kun lyse farver) eller COLORADO, serie 548*

*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/a: Mat væg- og loftsmaling (glans≤25@60°)

(vandbaseret): 30 g/l (2010)

Indeholder maks. 30 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.