

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat 777

PAROPROPUSNA BOJA PROTIV PLIJESNI ZA UNUTARNJE RADOVE



COD. 4870777

COMBAT 777 - V.2024-09-24

OPIS

COMBAT 777 je paro propusna boja za unutrašnje površine, specijalno formulirana za tretiranje unutrašnjih površina u kojima je prisutna kondenzacija i vlaga, sklonim pljesni. Proizvod ima dugotrajan efekt, i ne mijenja originalni izgled površine. COMBAT 777 ima odličnu pokrivnu moć, te visoku paropropusnost i jednostavan je za upotrebu.

POGODNE PODLOGE

Proizvod može biti nanesen na:

- razne vrste žbuka, nove i stare
- gips i gipsane ploče
- žbuke na bazi cementa.

-stare organske ili mineralne boje i obloge koje su suhe, kompaktne i imaju moć upijanja.

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći upute o uporabi. Ne nanositi na alkalne ili svježije površine, pričekati najmanje 28 dana.

TEHNIČKI PODACI

-Vezivo: vinil versatat kopolimeri u vodenoj emulziji.

-Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.70 ± 0.05 kg/l

-Sjajnost UNI EN ISO 2813: 5-10, mat

-Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.

-Otpornost na plijesan UNI 9805:0= nema pojave.

-Sušenje (pri 25°C i 65% R.V.): na dodir 30 minuta; slijedeći sloj nakon 4h.

PRIPREMA PODLOGE

Zidne površine:

- Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana.
- Provjeriti stanje površine, površina mora biti čvrsta.

Ako nije, ponovno izravnati ili učvrstiti korištenjem prikladnih proizvoda.

- Ako je plijesan prisutna, tretirati podlogu COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje plijesni i sa COMBAT 333 za dubinsko saniranje podloge.
- Očektati ili oprati kako bi se uklonila sva eventualna oljuštena stara boja. U cijelosti ukloniti sve slojeve boja na bazi vapna ili unutarnjih boja koje ne prijanjaju u potpunosti.
- Sve vanjske i unutrašnje pukotine moraju biti dovoljno proširene kako bi se mogle zatvoriti.
- Četkanjem otkloniti prašinu, smog i ostale naslage.
- Izbrusiti sve popravke brusnim papirom.
- Ako je potrebno površine izravnati pomoću RASAMIX ili sa BETOMARC ili RASOMARC ovisno od vrste podloge.
- Samo kada je na površinama prisutno izrazito prašenje nanijeti sloj IDROFIS akrilna impregnacija ili ATOMO mikronizirana impregnacija na bazi vode. Za vanjske zidove upotrijebiti ATOMO.
- Nastaviti sa nanošenjem COMBAT 777 prema uputama opisanim u Uputstvima za upotrebu.
- * (Razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od moći upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama. Pogledati pripadajuću tehnički list).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. +35°C
- Temperatura površine: Min. +5°C / Max. +35°C
- Ne nanositi kad je relativna vlažnost zraka >75%, a vlažnost površine >10%.
- Alat: kist, valjak ili prskalice.
- Broj slojeva: najmanje 2 sloja
- Razrjeđivanje: prvi sloj 40%, naredni slojevi 20-30% sa vodom.
- Za nanošenje prskalicom razrjeđivanje zavisi od vrste opreme i korištenog tlaka.
- Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.
- Prosječna potrošnja: 7-8 m²/l za svaki sloj bazirano na glatkim površinama prosječne upojnosti. Preporučljivo je izvesti preliminarni test kako bi se utvrdila stvarna potrošnja na specifičnoj podlozi.

NIJANSIRANJE

Boja se može dobiti pomoću sustava miješanja boja. Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima.
U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)
Kat. A/a: mat boje za zidove i stropove (gloss≤25@60°) (baza voda): 30 g/l (2010)
Ovaj proizvod sadrži max: 30 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili

llo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.