

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Easy_Art

Dekor-Anstrich mit Metall-Effekt für Innenbereiche



SERIE 381

EASY_ART - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

EASY_ART bildet glänzende und exklusive Oberflächen, die ideal sind in modernen

Räumen, wertet aber auch Einrichtungen im klassischen Stil auf. Für einzigartige Räume, die mit viel Liebe zu Detail gestaltet werden.

Acryl-Finish, das extrem leicht aufzutragen ist und stets hervorragende und effektvolle Deko-Ergebnisse mit angenehmem Griff garantiert. Ideal für die individuelle Gestaltung verschiedener Oberflächen wie Mauerwerk, Holz und

Kunststoff, wodurch eine starke und energiegeladene Atmosphäre entsteht.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar im Innenbereich auf:

- neuen und alten Putzen mit hydraulischen Bindemitteln.
 - Betonoberflächen.
 - Oberflächen aus Gips und Gipskarton.
 - alten organischen oder mineralischen, trockenen, kompakten, saugfähigen und gebundenen Anstrichen und Beschichtungen.
 - Konglomeraten unterschiedlicher mineralischer Art, wenn sie saugfähig sind.
 - Oberflächen aus Holz, Spanholz, Sperrholz und ähnlichem.
 - Oberflächen aus Kunststoff (PVC)
- Die Oberflächen sind richtig vorzubereiten, wobei die

Anweisungen des Abschnitts "VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS" zu befolgen sind.
Nicht auf frische Untergründe auftragen.

Um den Schutz von EASY_ART zu erhöhen, können 1-2 Schichten DECORFILM LUCIDO Art.-Nr. 3740230 aufgetragen werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Art des Bindemittels: Acryl-Copolymer in wässriger Emulsion
- Pigmente und Zusatzstoffe: schillernde Zusatzstoffe
- Lösungsmittel: Wasser
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1: 1,15-1,25 kg/l
- Verpackungsviskosität: 26400 ± 2400 cps
- Trocknung (bei 25 °C und 65% rF): griffest in 1 Stunde; überstreichbar nach 4 Stunden.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Putz-, Gips- und Gipskartonoberflächen:

- Sicherstellen, dass der Untergrund gut trocken und gereift ist.
Wenn notwendig mit speziellen Produkten für die Wiederherstellung oder Verfestigung sorgen.
- Bei Schimmel die Oberflächen mit dem Reinigungsmittel COMBAT 222 Art.-Nr. 4810222 behandeln. Gründlich mit Wasser abwaschen und das Sanierungsmittel COMBAT 333 Art.-Nr. 4810333 auftragen. Wenn nötig dem Produkt das Hygienisierungsmittel COMBAT 444 Art.-Nr. 4810444 zugeben.
- Eventuell vorhandene Ausblühungen und alte abblätternde Anstriche durch Abbürsten oder Abwaschen entfernen.
Eventuell aufliegende Schichten von Kalk- oder Tempera-Anstrichen vollständig entfernen.
- Staub-, Smog- und sonstige Ablagerungen durch Abbürsten entfernen.
- Die Unregelmäßigkeiten des Untergrunds ausgleichen und Löcher, Risse, Spalten und Vertiefungen mit TAMSTUCCO 9400006/9410110 oder WALL STUCCO 9100019 behandeln Risse mit geeigneten Dichtungsmitteln versiegeln.
- Spachtelungen und Ausbesserungen mit Schmirgelpapier abschmirgeln; Staub entfernen.
- Je nach Art des Untergrunds eventuelle Glättungen auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit

RASOMARC 9500150
ausführen.

- Mit einer Schicht IDROFIS 4700006 Acryl-Wandfixierer auf Wasserbasis oder dem mikronisierten Lösungsmittelfreien Fixierer ATOMO 8840001 fixieren.

- Ein-zwei Schichten DECORFOND 3880019 weiß oder farbig auftragen, um einen gleichmäßigen Untergrund zu bekommen, der ideal für das Auftragen ist. Von einer Benutzung anderer Grundierungen wird abgeraten.

- EASY_ART wie in den Anweisungen für die Auftragung beschrieben aufbringen.

Massiv- und Sperrholzoberflächen:

- Leicht schmirgeln, um angehobene Holzfasern zu entfernen.

- Eventuelle alte abblätternde Anstrichschichten entfernen und alle schon gestrichenen Oberflächen aufrauen.

- Eventuell vorhandenes Harz mit einem geeigneten Verdünner entfernen.

- Unvollkommenheiten mit Spachtelpaste TAMSTUCCO 9400006 oder WALL STUCCO 9100019 verspachteln.

- Auf den trockenen und sauberen Untergrund 1-2 Schichten UNIMARC FONDO UNIVERSALE Serie 335 weiß oder farbig auftragen.

- EASY_ART wie in den Anweisungen für die Auftragung beschrieben aufbringen.

ACHTUNG bei Behandlung von Holz, das reich an Tannin ist. Zur Verminderung der Bildung von dunklen Flecken die Isoliergrundierung UNIMARC PRIMER ANTITANNINO Art.-Nr. 3080001/0019 auftragen.

Kunststoffoberflächen (PVC):

- Die Oberfläche schmirgeln, um sie leicht aufzurauen.

- Mit einem geeigneten Verdünner entfetten und den Untergrund reinigen.

- Auf den sauberen und trockenen Untergrund 1-2 Schichten UNIMARC FONDO UNIVERSALE Serie 335 weiß oder farbig auftragen.

- Nach mindestens 6 Stunden 2 Schichten EASY_ART auftragen.

*(Die Verdünnung des Isoliermittels und die aufzutragende Menge hängen ab von der Aufnahme des Untergrunds und werden festgelegt durch vorhergehende Tests auf dem spezifischen Untergrund. - Bitte sehen Sie das entsprechende technische Datenblatt ein.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- Raum- und Untergrundbedingungen:
Raumtemperatur: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relative Raumfeuchtigkeit: <75%
Temperatur des Untergrunds: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Feuchtigkeit des Untergrunds: <10%

- Werkzeuge: Kurzhaarrolle, Pinsel, Schwamm.

- Anzahl der Schichten: 2

- Verdünnung: mit Wasser max. 10%.

Auftragung:

- EASY_ART mit der Kurzhaarrolle auf dem trockenen Untergrund verteilen. und dabei das Produkt gleichmäßig auftragen.

Nach dem Trocknen der ersten Schicht eine weitere Schicht EASY_ART je nach gewünschtem Endeffekt mit einem Pinsel oder Schwamm auftragen.

- Die Werkzeuge sind sofort nach der Benutzung mit Wasser zu reinigen.

- Reinigung der Mauer: nach mindestens 20 Tagen mit Wasser.

- Ergiebigkeit: ca. 4-6 m²/l bei zwei Schichten abhängig von der gewünschten Optik und sie bezieht sich auf glatte Oberflächen mit mittlerer Saugfähigkeit. Die tatsächliche Ergiebigkeit sollte durch einen vorhergehenden Test auf der spezifischen Oberfläche bestimmt werden.

FÄRBUNG

Das Produkt ist lieferbar in den Farbtönen Silber (0070), Aluminium (0170), Gold (0190), die auch als Basisfarben benutzt werden können.

Die Färbung kann über das Farbmischsystem Marcromie erreicht werden.

Das Produkt kann darüber hinaus mit den Farben COLORADO Serie 548 gefärbt werden.

Sollten unterschiedliche Herstellungen zum Einsatz kommen, so ist es ratsam, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Farbunterschiede zu vermeiden.

LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: +30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C

Bei Aufbewahrung in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen sollte das Produkte innerhalb von 2 Jahren ab Produktionsdatum verbraucht werden.

SICHERHEITSANWEISUNG EN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/l: Lacke für Dekorationseffekte (Wasserbasis):

200 g/l (2010)

EASY_ART Enthält max.: 200 g/l VOC

Das Produkt muss gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verwendet werden; nach der Benutzung die Behälter umweltfreundlich entsorgen, Reste vollständig trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei

Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Reste nicht in die Kanalisation, in Wasserläufe und ins Erdreich gelangen lassen.

Für weiterführende

Informationen sehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt ein

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Deko-Finish für Innenbereiche mit Metallic-Effekt.

Auftragung auf schon vorbereitete Untergründe im

Innenbereich von Deko-Wandbeschichtung EASY_ART Serie 381 auf der Basis von

Acryl-Copolymer in wässriger Emulsion in mindestens 2 Schichten je nach angegebener Ergiebigkeit und gewünschtem Endeffekt.

Lieferung und Verarbeitung des Materials €

..... pro m².