

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Easy_Art

Acabado decorativo para interiores efecto metal



SERIE 381

EASY_ART - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

EASY_ART crea superficies brillantes y exclusivas, ideales para ambientes modernos, valoriza también las decoraciones de estilo clásico. Para ambientes exclusivos, atentos a los mínimos detalles.

Acabado acrílico muy fácil de aplicar que garantiza siempre óptimos resultados decorativos de efecto y agradables al tacto. Ideal para personalizar las superficies más variadas: pared, madera y plástico, creando atmósferas bien marcadas y rebosantes de energía.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en interiores en:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica mineral, secos, compactos absorbentes y coesos.
- Conglomerados de diferentes naturaleza mineral también absorbentes.
- Superficies de madera, madera aglomerada, madera contrachapada o productos asimilables.
- Sobre materiales plásticos y PVC

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.

No aplicar sobre soportes frescos.

Para aumentar la protección de EASY_ART es posible aplicar 1-2 capas de DECORFILM LUCIDO 3740230.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero acrílico en emulsión acuosa.
- Pigmento: perlado iridiscente.
- solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento: 26400 ± 2400 cps

- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en una hora; pintar en 4 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies murales:

- Asegurarse que el soporte este bien seco y maduro. Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- En presencia de mohos, tratar la superficie con detergente COMBAT 222 cód. 4810222. Lavar abundantemente con agua y aplicar el saneador COMBAT 333 cód. 4810333. Si es necesario aditivar el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con selladores adecuados.
- Lijar los estucados y parches con papel de lija, remover el polvo.
- Ejecutar eventuales rasado sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.
- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 fijador mural acrílico al agua o con fijador micronizado "solvent free" ATOMO 8840001.
- Aplicar 1-2 capas de DECORFOND 3880019 blanco o de color, para obtener un soporte homogéneo ideal para la aplicación. Queda desaconsejado el uso de otro fondo.
- Proceder a la aplicación de EASY_ART según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

Superficies de madera maciza y madera contrachapada:

- Lijar delicadamente para quitar las fibras de madera que sobresalen.
- Si las hubiera, eliminar las capas de viejas pinturas descamadas y dar aspereza a todas las superficies ya pintadas.
- Si las hubiera, quitar las resinas presentes con el diluyente apropiado.
- Plastecer las imperfecciones con plaste en pasta TAMSTUCCO 9400006 o WALL STUCCO 9100019.
- En el soporte limpio y seco aplicar 1-2 capas de UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 blanco o de color.
- Aplicar EASY_ART según las modalidades descritas en las indicaciones para la aplicación.
- Poner atención en el tratamiento sobre maderas ricas en tanino como el castaño, podrían aparecer manchas oscuras.

Superficies en material plástico (PVC):

- Lijar la superficie para asperizarla ligeramente.
- Desengrasar y pulir el soporte.
- En el soporte limpio y seco aplicar 1-2 capas de UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 blanco o de color.
- Después de al menos 6 horas aplicar el producto de acabado.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad que hay que aplicar, son en función de la absorción del soporte y van determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas: rodillo de pelo corto, brocha, esponja.
- N° capas: 2
- Dilución: al 10% máximo con agua.
- Modalidad aplicativa:
 - Distribuir EASY_ART sobre el fondo seco, con rodillo de pelo corto, extendiendo el producto de manera uniforme. Una vez secada la primera mano, aplicar otra capa de EASY_ART con brocha o esponja, según el efecto final deseado.
 - La limpieza de las herramientas va efectuada justo después de su uso con agua.
 - Rendimiento indicativo: 4-6 m²/l a 2 capas y si se refiere a superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto esta disponible en tintas listas, usable como bases tintométrica, plata (0070), aluminio(0170), oro(0190).
La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintométrico Marcromie. Es posible también jinetear el producto con los colorantes COLORADO serie 548.
En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: Pintura para efectos decorativos (base agua): 200 g/l (2010)
EASY_ART Contiene max: 200 g/l VOC

Usar el producto según las normas de higiene y seguridad vigentes; después del uso no abandonar los envases en el medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Guardar lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente al médico y mostrar el envase o la etiqueta. No derramar los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Acabado decorativo de efecto metálico para interiores.
Aplicación: sobre superficies interiores ya preparadas, de revestimiento mural decorativo EASY_ART serie 381, a base de copolímero acrílico en emulsión acuosa, al menos en dos capas según el rendimiento indicado y el efecto final que se desea obtener.
Suministro y puesta en obra del material € al m².