

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Easy_Art

Vopsea decorativă pentru interior cu efect metalic



SERIA 381

EASY_ART - V.2024-09-23

DESCRIERE

EASY_ART creează suprafețe strălucitoare și exclusive, ideale pentru ambientele moderne, valorizează chiar și mobilierul în stil clasic. Pentru ambiente unice, tratate în cel mai mic detaliu.

Finisașul acrilic, cu o aplicare extrem de ușoară care asigură întotdeauna optime rezultate decorative de efect, și foarte plăcute la atingere. Ideal pentru personalizarea diverselor suprafețe: perete, lemn, plastic determinând atmosfere decise și pline de energie.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețe din lemn, rumeguș comprimat, compensat și similare.
- Pe materiale plastice și PVC.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

Pentru a mari protecția produsului EASY_ART este posibil aplicarea a 1-2 straturi de DECORFILM LUCIDO cod. 3740230.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă
- Pigmenți: sidonii iridescenți
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Vâscozitatea preparatului: 26400 ± 2400 cps
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială: 1 oră; se poate aplica stratul de

vopsea deasupra după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența de mușgai tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod. 4810222. Spălați cu apă din abundență și aplicați asanantul COMBAT 333 cod. 4810333. Dacă este necesar aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Aplicați cel puțin 1-2 straturi de DECORFOND 3880019, alb sau la culoare, pentru a obține un suport omogen, ideal pentru aplicare. Nu se recomandă utilizarea altor produse de fond.
- Aplicați EASY_ART conform indicațiilor din modalitățile de aplicare.

Suprafețe din lemn masiv și compensat:

- Neteziți ușor cu șmirghelul pentru a îndepărta fibrele de lemn în relief.
- Eliminați eventuale straturi de vopsea veche exfoliate și faceți puțin mai aspre toate suprafețele deja vopsite.
- Îndepărtați eventuala prezență de rășină cu diluantul adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu chit sub formă de pastă TAMSTUCCO 9400006 sau WALL STUCCO 9100019.
- Pe suportul curat și uscat aplicați 1-2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335 alb sau la culoare.
- Treceți la aplicarea de EASY_ART în conformitate cu modalitățile descrise în indicațiile de aplicare.
- Acordați atenție tratării suprafețelor din lemn bogate în tanin cum ar fi castanul, ar putea apărea pete închise la culoare.

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Șmirgluiți suprafața pentru a o înăspri ușor.
- Degresați și curățați suportul.
- Aplicați 1-2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335 alb sau la culoare.
- După cel puțin 6 ore aplicați produsul de finisare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Ustensile: trafalet cu păr scurt, perie, burete.

- Nr. straturi: 2

- Diluție: maximum 10% apă.

Modalitate de aplicare:

- Distribuți EASY_ART, pe fondul uscat, cu trafaletul cu păr scurt, întinzând produsul în mod uniform. Când este uscat după ce s-a dat prima mână, aplicați un strat ulterior de EASY_ART cu peria sau buretele în funcție de efectul final dorit.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 4-6 mp/l la 2 straturi, și se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile pregătite, care pot fi utilizate și ca baze colorimetrice, argint (0070), aluminiu (0170), aur (0190).

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)

EASY_ART Conține max: 200 g/l VOC

Utilizați produsul în conformitate cu Normele de igienă și siguranță; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe teren.

Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interior cu efect metalic.

Aplicați, pe suprafețele interioare pregătite dinainte, învelișul mural decorativ EASY_ART serie 381, pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă, cel puțin 2 straturi în funcție de randamentul indicat și efectul final dorit.

Furnizare și punerea în lucru a materialului €. pe mq.