

ELASTOCEM

ALGENHEMMENDE ACRYL-ELASTOMER-DISPERSIONSFARBE FÜR BETON

Serie 390

BESCHREIBUNG

ELASTOCEM ist eine ausgesprochen nassabriebbeständige, algenhemmende, matt wirkende Dispersionsfarbe für Anstriche von Wänden aus Beton in Außenbereichen, bei denen eine wirksame Barriere, die die Carbonatisierung hemmt, und ein hoher Grad an Schutz vor Chemikalien und Witterungseinflüssen erforderlich ist.

Das Produkt, das über die CE-Markierung verfügt, entspricht der Norm DIN 1504-2, die die Leistungsanforderungen der Produkte für die Reparatur und den Schutz von Strukturen aus Beton festlegt.

ELASTOCEM wurde entsprechend der Norm EN 1062-7 zwecks der Ermittlung des Widerstands gegen Rissbildung getestet.

Das Bindemittel besteht aus einem polymeren Acryl-Elastomer, das dem Produkt die Elastizität verleiht, die für die Verwendung beim Schutz von rissigen Flächen oder Flächen mit Sprüngen von bis zu 500 µm und um eventuellen Dehnungen des Untergrunds standhalten zu können, erforderlich ist.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.