

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Facciavista Pro

PROTECTOR CONSOLIDANTE LAPÍDEO TRANSPARENTE INCOLORO A BASE DE SILOXANOS Y ACRILATOS



CÓD. 0730230

FACCIAVISTA PRO - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

FACCIAVISTA PRO es un producto a base de resina acrílica y polisiloxanos dotado de elevada penetración en el soporte y de poder consolidante que protege y preserva la superficie de la disgregación de varios tipos de superficies minerales.

FACCIAVISTA PRO impide el desmoronamiento del material de construcción, provocado por la alternación del hielo y deshielo, de la formación de antiestéticas manchas blanquecinas causadas de las sales solubles del agua en el muro.

FACCIAVISTA PRO por su naturaleza química, no modifica la traspirabilidad del soporte y reaviva la tonalidad de la tinta, reaccionando con los componentes minerales, crea una zona hidrófila que no permite la absorción del agua y el consiguiente florecimiento de sales y eflorescencias.

INDICACIONES DE EMPLEO

FACCIAVISTA PRO esta indicado para la protección de superficies verticales en interior y exterior, y en casi cualquier condición de exposición climática y ambiental.

- Aplicable sobre soportes minerales y lapídeos absorbentes, superficies en cemento, cemento celular, cemento armado, piedra arenosa y calcaría, morteros y ladrillos a vista.

- No aplicable sobre viejas pinturas, revestimientos orgánicos y yeso.

- No aplicable sobre soportes no absorbentes (mármol lucido, granito).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero siloxánico modificado y resina acrílica.

- Solvente: destilado del petróleo.

- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l

- Aspecto: líquido transparente.

- secado (a 25 °C y 65% de U.R.): 2 horas al tacto; pintar encima después de 12 horas aprox.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies en material lapídeo o ladrillo:
- espolvorear y pulir la superficie, en presencia de capa de suciedad, crostas superficiales, astillas, etc... se aconseja efectuar la limpieza del soporte o con hidrolavado, o lavado con arena, o con micro arena o limpieza química. Es aconsejable seguir una prueba preliminar para establecer el método y el tipo de limpieza mas eficaz.
 - En presencia de moho tratar la superficie con COMBAT 222 Detergente 4810222 y con COMBAT 333 Resaneador 4810333 (ver la ficha técnica relativa).
 - Sobre soporte seco, proceder a la aplicación de 2 capas de FACCIAVISTA PRO.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.
- Herramientas: pincel
- N° capas: 1-2
- Producto listo para su uso, sobre soportes poco absorbentes se aconseja diluir entre el 15-10% con DILUENTE SINTETICO 5210011.
- La limpieza de las herramientas se hace con DILUENTE SINTETICO 5210011 justo después del uso.
- Rendimiento indicativo: 2-4 m²/l por capa sobre soporte medianamente poroso. Es oportuno efectuar una prueba practica sobre el soporte específico para determinar el consumo.
- Proteger (escudar) las superficies en vidrio, cerámica y materiales plásticos.

PINTADO

El producto es fabricado incoloro.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
Mantener resguardado de la humedad.
El producto debe ser utilizado dentro de 1 año desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/h: Primer fijador (base solvente): 750 g/l (2010)
Contiene max: 750 g/l VOC

Inflamable - Irritante - peligroso para el ambiente.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las vigentes normas de higiene y seguridad, después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Consolidante acril-siloxanico hidrorrepelente.
Aplicaciones, sobre superficies ya predisuestas, de consolidante siloxanico FACCIAVISTA PRO cód. 0730230, a base de polímeros siloxanico y resina

acrílica suelta en solvente idónea para la protección de superficies minerales y materiales lapídeos, con efecto consolidante sobre soportes harinosos.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € el m2.