

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Facciavista Pro

PROTECTOR CONSOLIDANT PENTRU MATERIALE PIETROASE, TRANSPARENT,
INCOLOR, PE BAZĂ DE SILOXANI ȘI ACRILAȚI



COD 0730230

FACCIAVISTA PRO - V.2024-09-23

DESCRIERE

FACCIAVISTA PRO este un produs pe bază de rășini acrilice și polisiloxani caracterizat printr-o putere mare de penetrare a suportului și o putere de consolidare care protejează și ferește suportul de dezagregarea diferitelor tipuri de suprafețe minerale.

FACCIAVISTA PRO împiedică atât fărâmițarea progresivă a materialului de construcție, provocată de alternanța îngheț/dezgheț, cât și formarea petelor albicioase inestetice provocate de sărurile hidrosolubile din ziduri.

Datorită naturii sale chimice, FACCIAVISTA PRO nu modifică permeabilitatea suportului și înviorează nuanța culorii; reacționând cu componenții minerali, acesta creează o zonă hidrofobă care nu permite absorbția apei și, în consecință, apariția sărurilor și eflorescențelor la suprafață.

INDICAȚII DE UTILIZARE

FACCIAVISTA PRO este indicat pentru protecția suprafețelor verticale interioare și exterioare, în orice condiție de expunere climatică și ambientală.

- Poate fi aplicat pe suporturi minerale și pietroase absorbante, suprafețe din beton, beton celular, ciment armat, calcar și gresie, tencuieli și cărămizi aparente.
- Nu poate fi aplicat pe zugrăveli vechi, învelișuri organice și ghips.
- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmură lucioasă, granit).

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimeri siloxanici modificați și rășini acrilice
- Solvent: distilați de petrol
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l
- Aspect: lichid transparent
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după circa 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din material pietros sau cărămizi:

- Curățați și ștergeți de praf suprafețele; în prezența patinei de murdărie, cruste superficiale, scorșeli, etc., se recomandă curățarea suportului prin spălare, hidrosablare, microsablare sau curățare chimică. Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode și tipuri de curățare.
- În prezența mușgaiului tratați suprafața cu COMBAT 222 Detergent 4810222 și cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi fișele tehnice respective).
- Pe suportul uscat aplicați 2 straturi de FACCIAVISTA PRO.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă.
- Nr. straturi: 1-2.
- Produs pregătit pentru utilizare; pe suporturi puțin absorbante se recomandă diluarea sa cu 15-20% Diluente Sintetico 5210011.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Diluant Sintetic 5210011 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 2-4 mp/l per strat pe suporturi cu porozitate medie. Este indicată efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.
- Protejați (acoperiți) suprafețele din sticlă, ceramică și materiale plastice.

COLORAREA

Produsul este furnizat incolor.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri ferite de umiditate.
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 1 an de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/h: Fonduri fixative (pe bază de solvent): 750 g/l (2010)
Conține max.: 750 g/l VOC

inflamabil - iritant - periculos pentru mediu
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Consolidant acril-siloxanic hidrofug.
Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică agentul de consolidare siloxanic FACCIAVISTA PRO cod. 0730230, pe bază de polimeri siloxanici și rășini acrilice dizolvate în solvent, adecvat pentru protecția suprafețelor minerale și materialelor pietroase, cu efect de consolidare pe suporturile fărâmicioase.
Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

I