

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Facciavista Pro

OCHRANNÝ PROSTRIEDOK SPEVNŮVACÍ KAMENNÝ PRIEZRAČNÝ BEZFAREBNÝ NA
BÁZE SILIKÓNŮV A AKRYLÁTŮV



KÓD 0730230

FACCIAVISTA PRO - V.2024-09-23

POPIS

FACCIAVISTA PRO je produkt na báze akrylových živíc a polysilikónov, vybavený zvýšeným penetračnou schopnosťou do podkladu a spevňovacou schopnosťou, ktorá chráni rôzne typy minerálnych povrchov pred rozpadom. FACCIAVISTA PRO zabráňuje jednak postupnému zvetrávaniu stavebných materiálov spôsobenému striedaním sa mrazu a odmäku, jednak vytváraniu belavých neestetických škvŕn spôsobených soľami rozpustnými vo vode vylučovanými z muriva. FACCIAVISTA PRO pre jej chemickú povahu nemení priechodnosť podkladu a oživuje jeho farebné ladenie. Reagujúc s minerálnymi zložkami, vytvára vodu odpudzujúcu zónu, ktorá nedovoľuje nasávanie vody a následný únik solí a tvorbu zvetranín.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

FACCIAVISTA PRO je určený na ochranu zvislých povrchov v exteriéroch a interiéroch, v akýchkoľvek klimatických a okolitých podmienkach.

- Použiteľný na savé minerálne a kamenné podklady, povrchy betónové, pórobetón, armovaný betón, pieskovec a vápenec, omietky a pohľadovú tehlu.
- Nepoužiteľný na staré nátery, obklady organického pôvodu a sadru.
- Nepoužiteľný na nesavé podklady (leštený mramor, žula).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolyméry silikónové modifikované a akrylové živice
- Rozpúšťadlo: ropné destiláty
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l
- Vzhľad: priehľadná tekutina
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): 2 hodiny na dotyk; schopný náteru ďalšej vrstvy po cca 12 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy kamenné alebo tehlové:

- Oprášiť a očistiť povrchy; v prítomnosti povlaku špiny, povrchových chrást,

šupín, atď., odporúča sa vykonať očistenie podkladu vodou, vodným opieskovaním, mikroopieskovaním alebo chemicky. Odporúča sa urobiť predbežnú skúšku na stanovenie najúčinnnejšej metódy a typu čistenia.

- V prítomnosti plesne povrch ošetriť s COMBAT 222 Detergente (čistiaci) 4810222 a s COMBAT 333 Risanante (vysušovací) 4810333 (pozri príslušné technické listy).

- Na suchý podklad naniesť 2 vrstvy FACCIAVISTA PRO.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.

- Nádrie: štetec.

- Počet vrstiev: 1-2.

- Produkt je pripravený na používanie; na podklady malo savé sa odporúča rozriediť ho na 15-20% syntetickým riedidlom 5210011.

- Očistenie náradia sa vykoná syntetickým riedidlom 5210011 ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 2-4 m²/l na jednu vrstvu na podklady stredne porézne. Je vhodné vykonať praktickú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

- Chrániť (zakryť) povrchy sklenené, keramické a plastické hmoty.

ZAFARBENIE

Produkt sa dodáva bezfarebný.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Chrániť pred vlhkosťou.

Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných tepelných podmienkach: 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/h: Fixačné základné nátery (na báze rozpúšťadla): 750 g/l (2010)

Obsahuje max.: 750 g/l VOC

horľavý - dráždivý- nebezpečný pre životné prostredie

Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Spevňujúci prostriedok akrylo-silikónový odpudzujúci vodu.

Použitie, na vopred pripravené povrchy, spevňujúceho prostriedku FACCIAVISTA PRO kód 0730230, na báze silikónových polymérov a akrylových živíc rozpustených vo vhodnom rozpúšťadle určeného na ochranu minerálnych povrchov a kamenných materiálov, so spevňujúcim efektom na povrchy rozpadnuté na prach.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

