

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Facciavista Pro

ВОДОСТІЙКИЙ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВИЙ ГЕРМЕТИК



КОД 0730230

FACCIAVISTA PRO - V.2024-10-08

ОПИС

FACCIAVISTA PRO - це матеріал на основі полісілоксану з високою проникаючою здатністю та зміцнювальними властивостями, який захищає різні типи мінеральних поверхонь від руйнування. FACCIAVISTA PRO запобігає поступовому руйнуванню будівельного матеріалу внаслідок чергування фаз замерзання і відтавання, та утворенню некрасивих білих плям від водорозчинних солей, що виступають на поверхні. Завдяки своєму хімічному складу FACCIAVISTA PRO не змінює ні зовнішнього вигляду поверхні, ні її повітропроникності; вступає в реакцію з мінеральними складовими та створює гідрофобну зону, яка не допускає вбирання води та подальший вихід назовні солей і вицвітання поверхні.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

FACCIAVISTA PRO призначений для захисту внутрішніх і зовнішніх вертикальних поверхонь в будь-яких кліматичних і екологічних умовах. Матеріал можна наносити на поглинаючі мінеральні та кам'яні поверхні, поверхні з бетону, пористого бетону, залізобетону, вапняку та пісковика, відкриту штукатурку та плитку. Не можна наносити на стару фарбу, органічні та гіпсові покриття. Не можна наносити на непоглинаючі поверхні (полірований мармур, граніт).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифіковані сілоксанові сополімери.
- Розчинники: нафтовий дистилат.
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ кг/л
- Зовнішній вигляд: прозора рідина.

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, другий шар можна наносити через 12 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні з каменю або цегли:

- Витріть пил і очистіть поверхню; при наявності нашарування бруду, поверхневих кірок або відкладень тощо, очистіть поверхню за допомогою піскоструминного апарату, води під тиском або хімічних засобів. Рекомендується провести попереднє випробування, щоб встановити найбільш ефективний метод і тип очищення.
- Якщо поверхня уражена цвілью, спочатку обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333 (див. відповідні листи технічних даних).
- Після висихання поверхні нанесіть 2 шари FACCIAVISTA PRO.

ІНСТРУКЦІЇ ШОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <80%.
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%.

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик.
- Кількість шарів: 1-2.
- Продукт готовий до використання; при застосуванні на поверхнях з низьким поглинанням рекомендується розбавити його на 15-20% синтетичним розчинником Diluente Sintetico 5210011.
- Всі інструменти необхідно очистити синтетичним розчинником Diluente Sintetico 5210011 одразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 2-4 м²/л на один шар на поверхнях із середньою пористістю.
Рекомендується провести попередню пробу на поверхні для більш точного визначення витрати.
- Під час нанесення захистіть (накрийте) скляні, керамічні та пластикові поверхні.

ТОНУВАННЯ

Продукт поставляється безбарвним.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C
Мінімальна температура зберігання: +5°C
Зберігати в сухому місці.
Продукт бажано використати протягом 1 року з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/h: Зв'язувальні

грунтівки (на основі розчинника): 750 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 750 г/л ЛОС Легкозаймистий - викликає подразнення - небезпечний для навколишнього середовища. Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водостійкий силосановий герметик.
Грунтувальний герметик FACCIAVISTA PRO, код 0730230, на основі силосанових полімерів, розчинених у відповідному розчиннику, наноситься на попередньо підготовлені поверхні в якості захисту мінеральних поверхонь та зміцнення поверхонь, що осипаються.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.