

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Graffiti Remover

GEL TIL FJERNELSE AF GRAFFITI



VARENØ. 7780001

GRAFFITI REMOVER - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

GRAFFITI REMOVER er et gelé-produkt til udendørs brug. Produktet er fremstillet specielt til at fjerne maling fra kunstige og naturlige sten, mursten, cement, og pudsede overflader. GRAFFITI REMOVER har evnen til at trænge ind i overfladen og fjerne malingrester. Det gør det muligt at fjerne selv spraymaling. Den er nem og hurtig at bruge og et særdeles effektivt produkt mod f.eks graffiti.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:
Overflader af sten, mursten, marmor, granit, cement mv.
Vær opmærksom på plastmateriale, GRAFFITI REMOVER kan beskadige dem.
Tidligere malede mineralske overflader, så længe malingen er i ordentlig stand, klæber godt til overfladen, og kan modstå efterfølgende rengøring. Det anbefales dog er overmale graffitien med et nyt lag maling.
- I tilfælde hvor anti-graffiti behandling skaber for stor forskel mellem behandlede og ikke behandlede overflader, anbefales det at produktet påføres på geometrisk afgrænsede områder for at gøre overfladerne harmoniske. (adskil f.eks ved lister og kabler el. lign.)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Specifik Vægtfylde: UNI EN ISO 2811-1: $1,09 \pm 0,05$ kg/l ved 20° C
Viskositet: Gel

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Overfladen der skal behandles, skal være tør
Værktøj: Børste
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Fortynding: Klar til brug
Lag: Mindst 1 lag (Processen kan gentages til den ønskede fjernelse er komplet)

Vejl. rækkeevne: 4-5 m²/l. Det anbefales at lave en test for at udregne forbrug.
ANVENDELSE Før rigeligt produkt med en børste over området og lad det virke i 20-40 minutter.
Fjern derefter med et passende værktøj (børste, skraber) og vask med rigeligt varmt vand.
Fjernelse af graffiti afhænger meget af overfladens porøsitet. På glatte overflader som marmor og granit, er rengøring let. Ved meget porøse overflader, kan det vise sig sværere. På porøse overflader kan det være nødvendigt at anvende **GRAFFITI REMOVER** flere gange for at rense overfladen fuldstændig.

INDFARVNING Ikke muligt.

OPBEVARING Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED Dir. 2004/42/EF ikke relevant.
Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION Påføres på tidligere forberedte overflader for at fjerne uønsket graffiti.
GRAFFITI REMOVER varenr. 7780001
Påfør mindst 1 lag i mængder, der bestemmes af underlaget absorption.