

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Graffiti Remover

DETERGENTE ELIMINA GRAFFITI



CÓD. 7780001

GRAFFITI REMOVER - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

GRAFFITI REMOVER es un producto en gel formulado para eliminar el sucio de esmalte y barniz en superficies lapídeas naturales y artificiales, conglomerados de cemento y ladrillo.
su aplicación resulta fácil y veloz.
El producto no puede ser aplicado sobre superficies decoradas con productos de pintura porque daña el aspecto estético.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:
Soportes lapídeos naturales y artificiales, conglomerados de cementos y ladrillo no pintado.
Atención a las superficies en materiales plásticos: el detergente las puede dañar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l a 20 °C
- Aspecto: gel

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Dilución: listo para su uso.
- N° capas: se aplica en 1 o mas capas hasta la completa eliminación de los productos de pinturas aplicados.
- Aplicar a pincel una capa abundante de producto sobre el grafiti y dejarlo actuar 20-40 minutos, sucesivamente proceder a su eliminación con el medio

adecuado (espátula, rasqueta) y lavar abundantemente con agua caliente.

- La retirada del grafiti depende mucho de la porosidad del soporte; sobre soportes lisos como mármoles o granitos la limpieza sucede fácilmente mientras sobre soportes de elevada porosidad puede resultar difícil, por lo tanto puede ser necesario repetir mas veces la aplicación de GRAFITI REMOVER hasta obtener la limpieza total.
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua justo después de su uso.
- Rendimiento indicativo: 4-5 m² sobre superficies lisas. Es aconsejable seguir una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

PINTADO | -----

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C
Temperatura minima de conservacion: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Detergente elimina grafitis.
Aplicación sobre superficies con grafiti de detergente GRAFFITI REMOVER cód. 7780001 en una o mas capas hasta la completa eliminación del grafiti.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € el m².