

**SAN MARCO**  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Graffiti Remover

DETERGENT POUR ENLEVER LES GRAFFITI



CODE 7780001

GRAFFITI REMOVER - V.2024-09-24

## DESCRIPTION

GRAFFITI REMOVER est un produit en gel formulé pour enlever les bavures d'émail ou de vernis sur des surfaces en pierre naturelle et artificielle, en béton ou en briques.

Son application est facile et rapide.

Le produit ne peut pas être appliqué sur les surfaces décorées avec des produits de peinture car il en endommage l'aspect esthétique.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

Les supports en pierre naturelle et artificielle, en béton ou en briques non peints.

Attention aux supports en matériel plastique, le détergent pourrait les endommager.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Masse volumique UNI 8910: 1,09 ± 0,05 kg/l

-Aspect: gel

## PREPARATION DU SUPPORT

-----

## APPLICATIONS

-Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Température de l'environnement: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité relative de l'environnement: <80%.

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité du support: <10% H.R.

-Dilution: prêt à l'emploi

-N. de couches: appliquer 1 ou plusieurs couches jusqu'à ce que les produits peints soient éliminés

-Appliquer au pinceau une couche abondante de produit sur les parties écrites et laisser agir de 20 à 40 minutes puis enlever le produit en utilisant les moyens

appropriés (brosse, raclette) et laver abondamment à l'eau chaude.  
-L'enlèvement des graffiti dépend surtout de la porosité du support: sur des supports lisses comme le marbre ou le granit, le nettoyage est facile tandis que sur des supports extrêmement poreux cette opération peut être difficile. Sur des supports poreux il peut être nécessaire de répéter plusieurs fois l'application de GRAFFITI REMOVER jusqu'à ce que le nettoyage soit total.  
-Nettoyage du matériel: à l'eau, immédiatement après usage  
-Rendement indicatif: 4-5 m<sup>2</sup>/l sur les surfaces lisses. Nous conseillons d'effectuer un essai préliminaire sur le support spécifique pour calculer les consommations.

## MISE A LA TEINTE

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C  
Température de conservation minimale: +5 °C  
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Détergent pour enlever les graffiti.  
Sur des surfaces souillées par des graffiti, application d'au moins une couche de produit détergent GRAFFITI REMOVER code 7780001, en fonction de l'absorption du support.  
Fourniture et pose du matériel €..... par m<sup>2</sup>.