

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Graffiti Remover

PROIZVOD ZA OTKLANJANJE GRAFITA



COD. 7780001

GRAFFITI REMOVER - V.2024-09-24

OPIS

GRAFFITI REMOVER je gel formuliran za uklanjanje lakova i ostalih boja kojima su se nagrdile/išarale prirodne i umjetne kamene površine, cementni konglomerati i cigla.

Jednostavan je i brz za upotrebu. Proizvod se ne smije koristiti na površinama dekoriranim sa bojom, jer će nagrditi estetski izgled površine.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na:

Prirodne i umjetne kamene površine, cementne konglomerate i na nebojanu ciglu.

Oprez sa plastičnim površinama: proizvod bi ih mogao oštetiti.

TEHNIČKI PODACI

- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.09 ± 0.05 kg/l pri 20°C
- Izgled: gel

PRIPREMA PODLOGE

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlaga: <75%

Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C

Vlažnost podloge: <10%

Razrjeđivanje: spremno za upotrebu

- Broj slojeva: nanijeti 1 ili više slojeva dok se boja koju želimo otkloniti u potpunosti ne eliminira.

- Koristeći kist obilno nanijeti proizvod na površinu i ostaviti da djeluje 20-40 minuta, zatim ukloniti sa prikladnim alatom (četka, strugač), te obilato isprati vrućom vodom.

- Uklanjanje grafita ovisi o poroznosti površine. Na glatkim površinama kao što je mramor i granit, čišćenje je veoma jednostavno, dok kod visoko poroznih

površina može biti nešto teže. Stoga na poroznim površinama može biti potrebno nanošenje GRAFFITI REMOVER-a nekoliko puta kako bi se površina u potpunosti očistila.

- Alat očistiti odmah nakon upotrebe koristeći vodu.

- Prosječna potrošnja: 4-5 m²/l po sloju, na glatkim površinama. Preporuča se provesti preliminarne testove kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

NIJANSIRANJE - - - - -

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.