

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Graffiti Remover

DETERGENT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA GRAFFITI-URILOR



COD 7780001

GRAFFITI REMOVER - V.2024-09-24

DESCRIERE

GRAFFITI REMOVER este un gel formulat pentru îndepărtarea urmelor de email și lac de pe suprafețe pietroase naturale și artificiale, conglomerate din ciment, cărămizi.

Aplicarea sa este ușoară și rapidă.

Produsul nu poate fi aplicat pe suprafețe decorate cu vopsea deoarece deteriorează aspectul estetic al acestora.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Suporturi pietroase naturale și artificiale, conglomerate din ciment și cărămizi nevopsite.

Atenție la suprafețele din material plastic: detergentul le poate distruge.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l a 20 °C

- Aspect: gel

PREGĂTIREA SUPORTULUI

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Diluție: pregătit pentru utilizare.

- Nr. straturi: se aplică 1 sau mai multe straturi până la eliminarea completă a produselor de vopsire aplicate.

- Aplicați cu pensula un strat gros de produs pe graffiti și lăsați să acționeze timp de 20-40 minute, după care îndepărtați cu un mijloc adecvat (perie, rașchetă) și spălați cu apă caldă din abundență.

- Eliminarea graffiti-urilor depinde mult de porozitatea suportului; pe suporturile netede precum marmură și granit acestea sunt curățate cu ușurință, însă pe suporturile cu porozitate ridicată curățarea poate fi dificilă, fiind necesară chiar repetarea aplicării produsului GRAFFITI REMOVER până la curățarea totală.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafețe netede. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Detergent pentru eliminarea graffiti-urilor
Pe suprafețe cu graffiti se aplică detergentul GRAFFITI REMOVER cod 7780001 în mai multe straturi până la eliminarea completă a graffiti-urilor.
Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.