

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Graffiti Remover

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI



KÓD 7780001

GRAFFITI REMOVER - V.2024-09-24

POPIS

GRAFFITI REMOVER je produkt vo forme gélu vytvorený na odstraňovanie čarbaníc vyhotovených náterovými hmotami z povrchov kamenných prirodzených i umelých, betónových a tehlových konglomerátov. Jeho používanie je jednoduché a rýchle. Produkt nemôže byť použitý na plochy dekorované náterovými látkami, pretože by poškodil estetický vzhľad.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:
Podklady kamenné prirodzené i umelé, betónové a tehlové konglomeráty nenatreté.
Pozor na materiály z plastických hmôt: čistiaci prostriedok by ich mohol poškodiť.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l pri 20 °C
- Vzhľad: gel

PRÍPRAVA PODKLADU

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: nanášajú sa jedna alebo viac vrstiev až do úplného odstránenia použitých náterových hmôt.
- Naniesť štetcom jednu výdatnú vrstvu produktu na nápisy a nechať ho pôsobiť 20 - 40 minút, následne pristúpiť k odstraňovaniu vhodným prostriedkom (kefa, škrabka) a umyť výdatne teplou vodou.

- Odstránenie graffiti veľmi závisí od pórovitosti podkladu. Na hladkých podkladoch ako je mramor a žula sa očistenie vykoná ľahko, zatiaľ čo na podkladoch so zvýšenou pórovitosťou sa môže ukázať ako ťažké, preto bude asi nutné opakovať viackrát nanosenie prostriedku GRAFFITI REMOVER až do dosiahnutia úplného očistenia.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 4-5 m²/l na hladkých podkladoch. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Odstraňovač graffiti
Použitie na podklady počarbané od graffiti čistiaceho prostriedku GRAFFITI REMOVER kód 7780001 vo viacerých vrstvách až do úplného odstránenia graffiti.
Dodávka a pokládka materiálu € na m²