

INOXID

SYNTHETISCHER ROSTSCHUTZ FÜR EISEN

Serie 198

BESCHREIBUNG

INOXID ist ein Korrosionsschutz-Grundieranstrich für metallische Oberflächen auf der Basis von modifizierten Alkydharzen.

Das Produkt besitzt ein gutes Korrosionsschutzvermögen durch den Barriereeffekt für das Metall durch die Art des Bindemittels und die Pigmente, aus denen er sich zusammensetzt.

INOXID haftet gut auf den Oberflächen, besitzt hervorragende Verlaufeigenschaften und Elastizität und ist leicht aufzutragen. Daher wird er empfohlen für Do-it-yourself-Anwendungen, für die normalerweise eine Pinselauftragung angewandt wird.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Das Produkt ist im original verschlossenen Behälter bei normalen Lagerbedingungen 3 Jahre haltbar.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/i: Einkomponenten-Speziallacke (Lb): 500 g/l

Das Produkt enthält max: 500 g/l VOC

Entflammbar.

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate ziehen.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.