

ISOMARC

WANDFIXIERISOLIERUNGSMITTEL AUF LÖSUNGSMITTELBASIS

Code 4410111

BESCHREIBUNG

ISOMARC

ist ein Produkt für die Imprägnierung und Verfestigung von Maueruntergründen, das geeignet ist für Anstrichzyklen im Innen- und Außenbereich.

ISOMARC besitzt ein sehr hohes Eindringvermögen, das in der Lage ist,

auch die mikroskopisch kleinen Kapillaren der Putzoberflächen zu sättigen.

Dank des in Lösungsmittel gelösten Styrol-Acrylat-Bindemittels

dringt ISOMARC ein und verfestigt den Maueruntergrund oder die Reste

auskretender Anstriche.

ISOMARC bietet den idealen Untergrund

für die Verankerung nachfolgender Anstrichschichten und isoliert sie vom

alkalinen Ambiente, das Zement- oder ähnlichen Untergründen eigen ist.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.