

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa


www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Levelant

NIVELATOR FIN PENTRU EXTERIOR/INTERIOR



COD 9580019

LEVELANT - V.2024-09-24

DESCRIERE

LEVELANT este un nivelator fin pe bază de liant mineral de culoare albă, indicat pentru netezirea tencuielilor și altor suprafețe murale, la exterior și la interior. Produsul oferă o aderență optimă pe multe tipuri de suporturi edilitare, asigurând totodată un ancoraj eficient pentru toate vopselele. LEVELANT poate fi șmirgluit cu hârtie abrazivă normală. LEVELANT permite obținerea unor nivelări cu caracteristici mecanice ridicate, în mod rapid, fără crăpături și contracții. Adekvat pentru chituirea și nivelarea suprafețelor murale. Poate fi aplicat în straturi de câte 0 până la 3 mm grosime.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
Tencuieli pe bază de var aerian și nisip fin, noi sau zugrăvite;
Tencuieli nedrișcuite din mortar de var și ciment;
Panouri prefabricate.
LEVELANT este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Ciment Portland, var și compuși polimerici pentru sporirea aderenței la suporturi și pentru îmbunătățirea prelucrării produsului, regulatori de priză și agregate de granulometrie selecționată.
-Aspect: praf alb
-Dimensiune maximă a agregatelor: 0,25 mm
-Greutate specifică: 1,6 c.a. Kg/l
-pH după priză: 11-12
-Uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură și umiditate ale mediului și suportului; produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 giorni, după verificarea uscării complete (absența petelor de umiditate).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.
- Pentru o aderență eficientă la suport trebuie eliminate complet și cu grijă părțile care pot compromite aderența, precum ulei, lacuri praf, părți friabile și neconsistente precum tencuielile vechi. Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- Aplicați produsul LEVELANT conform indicațiilor.
- La interior fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă. La exterior utilizați izolanțul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Treceți la aplicarea sistemului de finisare.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitați aplicarea în caz de vânt puternic, ceață, în plin soare sau pe ploaie.
- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau în curs de dezghețare.
- Se recomandă umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde
- Modalități de aplicare:

Unelte: spatulă din oțel și netezire cu drișcă din burete.

Amestec: 4 părți LEVELANT + 1-1,1 părți apă. Pasta poate fi prelucrată timp de cel puțin 30 min.

-Timp de priză (la 20°C și U.R.<65%):

. Începutul prizei: după 60'

- În timpul prelucrării nu adăugați apă pentru a reduce vâscozitatea.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 1,2 kg/ mp per mm aplicat.

COLORAREA

Produsul este disponibil alb.

DEPOZITAREA

Temperatură maximă de stocare: +30 °C

Temperatură minimă de stocare: +5 °C

A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate.

Stabilitatea în ambalajele originale nedeschise și în condiții de temperatură adecvată: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006 (Directiva 2004/42/CE)

Provoacă iritație cutanată. Poate provoca o reacție alergică cutanată. Provoacă leziuni grave oculare. Poate irita căile respiratorii.

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe sol.

Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță a produsului.

REZUMAT DE CAPITOL

Nivelator mineral fin.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică nivelatorul anticontrație pentru suporturi minerale și învelișuri plastice murale LEVELANT cod. 9580019, pe bază de liant mineral, agregate selecționate și compuși polimerici de granulometrie mai mică de 0.25 mm.

Furnizare și punere în lucru a materialului € al mp.